

# Стандартные ПРА для HS и HI ламп

## 70 до 250 Вт

Модель: 53х66 мм

| Лампа |        |      | ПРА              |                        |               |     |     |     |      |       |                 |                         | Конденсатор |           |
|-------|--------|------|------------------|------------------------|---------------|-----|-----|-----|------|-------|-----------------|-------------------------|-------------|-----------|
| Мощн. | Тип    | Ток  | Тип              | Номер<br>для<br>заказа | Напряжение AC | a   | b   | c   | Вес  | Δt    | Коэфф.<br>мощн. | Энерго-<br>эффективн. * | Ср          | In        |
| Вт    |        | A    |                  |                        | В, Гц         | мм  | мм  | мм  | кг   | К     | λ               |                         | μФ          | A         |
| 70    | HS, HI | 0,98 | NaHJ 100/70.703  | 161469                 | 230, 50       | 145 | 120 | 55  | 1,55 | 60    | 0,37            | EEI=A3                  | 12          | 0,38      |
| 100   | HS, HI | 1,20 |                  |                        |               |     |     |     |      | 70    | 0,43            | EEI=A3                  | 12          | 0,55      |
| 70    | HS, HI | 0,98 | NaHJ 100/70.519  | 161158                 | 230/240, 50   | 145 | 120 | 75  | 2,03 | 50    | 0,36            | A2                      | 12          | 0,38/0,37 |
| 100   | HS, HI | 1,20 |                  |                        |               |     |     |     |      | 60    | 0,42            | EEI=A3                  | 12          | 0,55/0,53 |
| 70    | HS, HI | 0,98 | NaHJ 100/70.709  | 161471                 | 220, 60       | 145 | 120 | 55  | 1,55 | 50    | 0,39            | EEI=A3                  | 10          | 0,40      |
| 100   | HS, HI | 1,20 |                  |                        |               |     |     |     |      | 60    | 0,44            | EEI=A3                  | 10          | 0,57      |
| 100   | HS, HI | 1,20 | NaHJ 100.126     | 507671                 | 220, 50       | 108 | 86  | 42  | 1,24 | 75    | 0,44            | EEI=A3                  | 12          | 0,55      |
| 100   | HS, HI | 1,20 | NaHJ 100.941     | 161707                 | 230/240, 50   | 108 | 86  | 42  | 1,24 | 75/80 | 0,42            | EEI=A3                  | 12          | 0,55/0,53 |
| 100   | HS, HI | 1,20 | NaHJ 100.271     | 530195                 | 220, 60       | 108 | 86  | 42  | 1,24 | 75    | 0,45            | EEI=A3                  | 10          | 0,57      |
| 100   | HS, HI | 1,20 | NaHJ 150/100.973 | 169591                 | 230, 50       | 145 | 120 | 75  | 2,03 | 55    | 0,41            | A2                      | 12          | 0,55      |
| 150   | HS, HI | 1,80 |                  |                        |               |     |     |     |      | 75    | 0,41            | EEI=A3                  | 20          | 0,77      |
| 150   | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.159     | 533602                 | 220, 50       | 145 | 120 | 64  | 1,80 | 75    | 0,41            | EEI=A3                  | 20          | 0,80      |
| 150   | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.620     | 533565                 | 230, 50       | 145 | 120 | 64  | 1,80 | 70    | 0,40            | EEI=A3                  | 20          | 0,77      |
| 150   | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.625     | 534540                 | 240, 50       | 145 | 120 | 64  | 1,80 | 75    | 0,40            | EEI=A3                  | 20          | 0,74      |
| 150   | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.679     | 526196                 | 220, 60       | 145 | 120 | 55  | 1,55 | 75    | 0,44            | EEI=A3                  | 16          | 0,80      |
| 150   | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.679     | 537793                 | 220, 60       | 117 | 92  | 55  | 1,55 | 75    | 0,44            | EEI=A3                  | 16          | 0,80      |
| 250   | HS, HI | 3,00 | NaHJ 250.204     | 529087                 | 220, 50       | 160 | 135 | 95  | 2,50 | 80    | 0,42            | EEI=A3                  | 32          | 1,32      |
| 250   | HS, HI | 3,00 | NaHJ 250.160     | 160597                 | 220, 50       | 180 | 155 | 110 | 2,84 | 75    | 0,41            | EEI=A3                  | 32          | 1,32      |
| 250   | HS, HI | 3,00 | NaHJ 250.915     | 161686                 | 230, 50       | 180 | 155 | 110 | 2,84 | 80    | 0,40            | EEI=A3                  | 32          | 1,26      |
| 250   | HS, HI | 3,00 | NaHJ 250.340     | 504109                 | 230/240, 50   | 180 | 155 | 110 | 2,84 | 80    | 0,39            | EEI=A3                  | 32          | 1,26/1,21 |
| 250   | HS, HI | 3,00 | NaHJ 250.340     | 178177                 | 240, 50       | 180 | 155 | 110 | 2,84 | 80    | 0,39            | EEI=A3                  | 32          | 1,21      |
| 250   | HS, HI | 3,00 | NaHJ 250.163     | 529072                 | 220, 60       | 160 | 135 | 95  | 2,50 | 70    | 0,42            | A2                      | 25          | 1,35      |
| 250   | HS, HI | 3,00 | NaHJ 250.163     | 160604                 | 220, 60       | 180 | 155 | 95  | 2,50 | 70    | 0,42            | A2                      | 25          | 1,35      |

\*Стадия 2: EEl = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017