

G12, GX12-1, PG12-1, PG12-2 Патроны

Для газоразрядных ламп с цоколем G12, GX12 и PG12

G12 Патроны

Корпус: керамика, крышка: LCP

T250, номинальный режим: 5/500/5 кВ

Контакты: CrNi

Безвинтовые контактные зажимы для проводников с оконцевателем макс. Ø1,8 мм


Вес: 30,7 г, упаковка: 25 шт.

Тип: 42200 установочные отверстия Ø4,2 мм

new>> Номер для заказа: 535750

Тип: 42210 резьбовые втулки M3

new>> Номер для заказа: 535751



G12 Патроны

Корпус: керамика

T250, номинальный режим: 5/500/5 кВ

Контакты: CrNi


Припаянные проводники: Cu оловянированная, многопроволочные жилы, 1 мм², Si-изоляция, белая, длина: 300 мм

Вес: 43/52 г, упаковка: 25 шт.

Тип: 42222/42242

new>> Номер для заказа: 535755 крышка: LCP

new>> Номер для заказа: 543643 крышка: керамика



G12 Патрон

Корпус: LCP, черный

T250, номинальный режим: 2/500/5 кВ

Контакты: CrNi

Безвинтовые контактные зажимы для проводников с оконцевателем макс. Ø1,8 мм


для луженных концов проводника: 0,5 – 1 мм²

Установочные отверстия для винтов M4

Вес: 13,6 г, упаковка: 250 шт.

Тип: 42000

Номер для заказа: 509213



GX12-1 Патрон

Корпус: керамика, крышка: PPS, черный

T220, номинальный режим: 2/500/5 кВ, Контакты: Ni

Припаянные проводники: Cu оловянированная, многопроволочные жилы, 5 кВ: 1 мм², Si-изоляция, белая, N: 0,75 мм², Si-изоляция, коричневая, длина: 300 мм

Установочные отверстия для винтов M4

Вес: 58,5 г, упаковка: 25 шт., тип: 41900

Номер для заказа: 507656

