

ELXc EffectLine – Теплого запуска для T8 ламп – Корпус: M8Безвинтовые контактные зажимы: 0,5 – 1 мм²

Для автоматизированного электромонтажа

в светильнике: IDC контактные зажимы

для проводников H05V-U 0,5

Отключение в конце срока службы

Лампа				ЭПРА						Система		
Мощность Вт	Тип	Цоколь	Потребляем. мощность Вт	Тип	Номер для заказа	Напряж. AC 50, 60 Гц В ±10 %	ЕЕ*	Окружающ. температура t _в (°C)	Температура корпуса t _к (°C)	Корпус	Выходн. мощнос. Вт	Кэфф. свет. потока %
new>>> 18	T8	G13	1 x 16,0	ELXc 136.207	188708	220–240	A2	–20 до 55	макс. 60	M8	18,4	105,0
new>>> 2x18	T8	G13	2 x 16,0	ELXc 236.208	188709	220–240	A2	–20 до 50	макс. 60	M8	35,2	106,0
new>>> 36	T8	G13	1 x 32,0	ELXc 136.207	188708	220–240	A2	–20 до 55	макс. 60	M8	35,4	97,0
new>>> 2x36	T8	G13	2 x 32,0	ELXc 236.208	188709	220–240	A2	–20 до 50	макс. 60	M8	69,7	98,0
new>>> 58	T8	G13	1 x 50,0	ELXc 158.209	188710	220–240	A2	–20 до 50	макс. 60	M8	52,6	106,0
new>>> 2x58	T8	G13	2 x 50,0	ELXc 258.210	188711	220–240	A2	–20 до 50	макс. 65	M8	109,9	105,0

Схемы подключения смотри стр. 267 – 270 * Энергоэффективность: Шаг 2: EEI=A3, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2012
Шаг 3: A2, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2017

ELXc EffectLine – Теплого запуска для T8 ламп – Корпус: M8Безвинтовые контактные зажимы с рычажком: 0,5 – 1,5 мм²

Отключение в конце срока службы

Лампа				ЭПРА						Система		
Мощность Вт	Тип	Цоколь	Потребляем. мощность Вт	Тип	Номер для заказа	Напряж. AC 50, 60 Гц В ±10 %	ЕЕ*	Окружающ. температура t _в (°C)	Температура корпуса t _к (°C)	Корпус	Выходн. мощнос. Вт	Кэфф. свет. потока %
new>>> 18	T8	G13	1 x 16,0	ELXc 136.207	188704	220–240	A2	–20 до 55	макс. 60	M8	18,4	105,0
new>>> 2x18	T8	G13	2 x 16,0	ELXc 236.208	188705	220–240	A2	–20 до 50	макс. 60	M8	35,2	106,0
new>>> 36	T8	G13	1 x 32,0	ELXc 136.207	188704	220–240	A2	–20 до 55	макс. 60	M8	35,4	97,0
new>>> 2x36	T8	G13	2 x 32,0	ELXc 236.208	188705	220–240	A2	–20 до 50	макс. 60	M8	69,7	98,0
new>>> 58	T8	G13	1 x 50,0	ELXc 158.209	188706	220–240	A2	–20 до 50	макс. 60	M8	52,6	106,0
new>>> 2x58	T8	G13	2 x 50,0	ELXc 258.210	188707	220–240	A2	–20 до 50	макс. 65	M8	109,9	105,0

Схемы подключения смотри стр. 267 – 270 * Энергоэффективность: Шаг 2: EEI=A3, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2012
Шаг 3: A2, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2017