

Электронные импульсные зажигающие устройства (ИЗУ) для HS ламп 70 (DE) до 400 Вт и HI ламп 35 до 400 Вт



Стандартное исполнение или с автоматическим отключением

Компактная модель

Для натриевых ламп высокого давления (HS),
металлогалогенных ламп (HI) и
металлогалогенных ламп с керамической
горелкой (C-HI)

Напряжением зажигания: 4-5 кВ

Фазировка импульсов зажигания:

60-90 °el и 240-270 °el

Макс. допустимая температура корпуса: 105 °C

Крепление: шток с резьбой и установленными
шайбой и гайкой

Для светильников класса защиты I и II


Для светильников класса защиты I

(140594, 147707)


Алюминиевый корпус



Корпус из поликарбоната



Корпус из поликарбоната



ИЗУ										Корпус				
Тип	Номер для заказа	Напряжение АС 50-60 Гц В	Макс. ток лампы А	Потери мощности Вт	Собст. нагрев К	Напряжение зажигания кВ	Емкость нагрузки мкФ	Время отключения сек./Гц		d Ø мм	a мм	b мм	c мм	Вес г
Алюминиевый корпус (Al) с винтовыми контактными зажимами: 0,75-4 мм²														
Z 400 M	140594	220-240	5	< 3	< 35	4-5	20-50	-		35	76	-	-	140
Z 400 M VSPower ¹	147707	220-240	5	< 3	< 35	4-5	20-50	-		35	76	-	-	140
Z 400 M S	140693	220-240	5	< 3	< 35	4-5	20-50	-		35	76	-	-	140
Пластмассовый корпус (PC) с винтовыми контактными зажимами: 0,75-4 мм²														
Z 400 M K	140597	220-240	5	< 3	< 35	4-5	20-50	-		-	78	34	27	130
Z 400 M KVS.Power ¹	142897	220-240	5	< 3	< 35	4-5	20-50	-		-	78	34	27	130
Z 400 M K D20 ²	141582	220-240	5	< 3	< 35	4-5	20-50	1216/50-60		-	80	34	30	145
Пластмассовый корпус (PC) с безвинтовыми контактными зажимами: 0,5-2,5 мм²														
Z 400 M K	142360	220-240	5	< 3	< 35	4-5	20-50	-		-	81	34	27	130
Z 400 M KVS.Power ¹	142361	220-240	5	< 3	< 35	4-5	20-50	-		-	81	34	27	130
Z 400 M K D20 ²	142370	220-240	5	< 3	< 35	4-5	20-50	1216/50-60		-	83	34	30	145

Рекомендуется для наружного освещения

¹ не пригоден для C-HI ламп

² с технологией IPR

new>>

new>>

new>>