




Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - полимерный опаловый (OL) светотехнический лист.
- Источник питания - драйвер Helvar, Vossloh Schwabe, Philips или аналогичный; коэффициент мощности $\cos \varphi \geq 0,98$, коэффициент пульсации $< 1\%$. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания на 1 час или 3 часа (под заказ).
- Источник света - Nichia или аналогичные.
- Управление - 1-10V, DALI (по запросу).

Область применения


- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.

Установка

- Встраиваются в подвесные потолки:
 - типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) - серия светильников TLC;
 - типа Грильято.



TLC04 OL LED



Корпус светильника

TLC/TLGR03 (04)



TLC02, TLC06 и TLC08



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Характеристики моделей

Модель	Размеры корпуса, мм					Масса, * кг	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м³
	A	B	C	D	H				
Светильники для потолков типа Армстронг									
TLC02	595	595	295	295	55	2,5	2	1225x317x60	0,02
TLC03 (04)	595	595	595	595	55	3,5 (3,9)	2	615x615x125	0,05
TLC06	1195	1195	295	295	55	4,1	1	1225x317x60	0,02
TLC08	1195	1195	595	595	55	5,7	1	1210x620x65	0,05
Светильники для потолков типа Грильято									
TLGR03 (04)	590	590	590	590	55	3,0	2	620x617x150	0,06
TLGR08	1180	1180	590	590	55	6,0	1	1270x645x95	0,08

* Масса указана для светильников без аварийного блока.

Характеристики моделей и коды для заказа

Модель	Потребляемая мощность, Вт**	Световой поток, лм**	Коды для заказа*	
			Стандарт/RA	EM
			OL	OL
Светильники для потолков типа Армстронг				
TLC02	21	1725	15657/81007	80352
TLC03	29	2830	13271	80413
TLC04	39	3700	13295	80475
TLC06	39	3700	13363	80499
TLC08	77	7700	13394	80550
Светильники для потолков типа Грильято				
TLGR03	29	2830	15688	80635
TLGR04	39	3700	17040	80659
TLGR08	77	7700	80048	80697

* Коды для заказа сформированы для Цветовой температуры LED - 4000 К с Индексом цветопередачи, Ra - 80. Светильники с другой цветовой температурой и индексом цветопередачи изготавливаются под заказ.

** См. стр.82.

Схема (варианты) установки светильников в потолок

