

Светильники серии TLGR S (зеркальный растр)



Область применения

- Офисы, административные здания (в т.ч. переговорные, зоны приема гостей, комнаты отдыха и т.д.);
- Помещения банковских и страховых организаций
- Конференц-залы;
- Торговые площади магазинов;
- Учебные заведения;
- Учреждения здравоохранения и т.п.

Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.

- Оптическая система - параболическая решетка, с перфорированными вставками из зеркального алюминия, устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.

- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель (под лампу T8 G13), класс EEL=B2, cos φ >=0,85; в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2, cos φ >=0,95, коэффициент пульсаций <5%; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (базовое исполнение) или 3 часа (под заказ).

- Патроны для ламп (ЛЛ) - BJB.

- Клеммная колодка – Tridonic.

- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.


Профиль оптической системы



Установка

- Встраиваются в потолки типа Грильято или гипсокартон (с помощью дополнительного комплекта крепления)

Схема установки в потолки Грильято:





Светильники серии TLGR S (зеркальный растр)

Габаритные размеры



Характеристики моделей

Модель	Мощность ламп, Вт	Источник света (цоколь)	Размеры корпуса, мм					Кол-во в упак., шт	Размеры упаковки, мм (ДхШхВ)	Объем, м ³
			A	B	C	D	H			
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5)										
TLGR414 S	4x14	ЛЛ (T5 G5)	588	588	588	588	65	2	620x90x610	0,034
TLGR424 S	4x24	ЛЛ (T5 G5)	588	588	588	588	65	2	620x90x610	0,034

Коды для заказа

Модель	EL	EL EM	RA	RD
	ЭПРА EEI=A2	ЭПРА + аварийный блок	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)	Регулируемый ЭПРА (DALI)
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5)				
TLGR414 S	17071	17651	под заказ	под заказ
TLGR424 S	17118	17804	под заказ	под заказ

Дополнительные принадлежности

№ п/п	Внешний вид	Наименование	Код для заказа
1		Лампа Osram T5 HE 14W/840 SL G5	400840
2		Лампа Philips TL5 Essential 14W/840	984058
3		Комплект крепления светильника в потолок из гипсокартона	01860