



Устройство сопряжения трехфазное УСТ-01



НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство предназначено для подключения однофазных PLC-модемов к трехфазной низковольтной сети. Корпус устройства предназначен для установки на DIN-рейку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Диапазон рабочих частот, кГц	от 20 до 500
Установленный рабочий диапазон фазных напряжений, В	от 0 до 270
Предельный рабочий диапазон фазных напряжений, В	в течение 6 часов до 440
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +60
Средний срок службы, лет	30
Масса, кг	не более 0,35
Габаритные размеры, мм	106x72x64

Устройства сопряжения оптические УСО-1, УСО-2

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройства предназначены для бесконтактного подключения компьютера к внешнему устройству,

оснащенному оптопортом, с целью осуществления дуплексного обмена информацией через интерфейс RS-232 (УСО-1) или USB (УСО-2).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЕ	
	УСО-1	УСО-2
Питание	от последовательного порта компьютера или от порта USB	
Скорость обмена, бод:	COM порт	USB порт
	от 300 до 19200	от 300 до 38400
Протяженность оптического канала связи (от передающего светодиода УСО-1 или УСО-2 до приемного устройства и обратно), мм	не более 10	
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +60	
Средний срок службы, лет	не менее 15	
Масса, кг	не более 0,1	не более 0,13
Габаритные размеры, мм	32x32x26	