



НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЕ	
	ISM M-4.03.1	ISM M-4.03.0
Выбор частотного канала	принудительный/автоматический	
Количество узлов в сети	1 координатор/до 512 роутеров	
Количество сетей	65000	
Глубина ретрансляции	до 15	
Интерфейс подключения к счетчикам*		
Тип интерфейса	RS-485	
Скорость передачи данных, бит/сек	1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 115200	
Количество бит в слове	8	
Количество стоповых бит	1, 2	
Контроль четности	нет; чет; нечет	
Количество подключаемых устройств	до 256	
Интерфейс подключения к устройству управления**		
Тип интерфейса	RS-485/RS-232	-
Скорость передачи данных, бит/сек	1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 115200	
Количество бит в слове	8	
Количество стоповых бит	1, 2	
Контроль четности	нет; чет; нечет	
Количество подключаемых устройств	1	
Аппаратный контроль	нет	
Рабочие условия эксплуатации		
Температура окружающего воздуха	от -40 до +60 °C	
Относительная влажность	до 93% при +35°C	
Давление, кПа (мм рт.ст.)	до 114	
Масса, кг	0,3	0,1
Габаритные размеры, мм	100x70x65	133x51x23

* для модемов с функционалом «роутер» ** для модемов с функционалом «координатор»

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Способ формирования условного обозначения

Модем ISM M-4.03.X.YZQ		
4	ISM	
03	2.4ГГц	
X	конструктив	0 - бескорпусной 1 - корпусной
Y	функционал	0 - координатор 1 - роутер
Z	тип антенны	0 - внутренняя 1 - внешняя
Q	тип интерфейса	0 - RS-232+RS-485 1 - RS-232 2 - RS-485 3 - UART

БЕСКОРПУСНЫЕ МОДЕМЫ

Модем ISM M-4.03.0.112
Модем ISM M-4.03.0.102

КОРПУСНЫЕ МОДЕМЫ

Модем ISM M-4.03.1.112
Модем ISM M-4.03.1.102
Модем ISM M-4.03.1.012
Модем ISM M-4.03.1.002
Модем ISM M-4.03.1.011
Модем ISM M-4.03.1.001