



В комплект поставки входят:

- пресс-клещи ПК-3;
- набор из 2-х блок-пуансонов и 2-х блок-матриц;
- прочный металлический кейс для хранения инструмента.

Пресс-клещи ПК-3

Назначение :

Предназначены для опрессовки алюминиевых жил гильзами суммарным сечением 7,5-20,5 мм², медных жил наконечниками и гильзами сечением 4-10 мм². Профиль сечения в месте опрессовки - вдавливание «точкой».

Наименование	Усилие опрессовки, кН (кгс)	Площадь сечения провода, мм ²	Масса (комплекта), кг	Рисунок сечения
ПК-3	12,5 (1250)	Cu 4-10 Al 7,5-20,5	1,16 (2,4)	



В комплект поставки входят:

- пресс-клещи ПК-4;
- набор из 3-х блок-пуансонов и 3-х блок-матриц в футляре;
- брезентовый чехол для хранения инструмента.

Пресс-клещи ПК-4

Назначение :

Предназначены для оконцевания алюминиевыми и медноалюминиевыми наконечниками по ГОСТ 9581-80 и алюминиевыми гильзами по ГОСТ 23469.2-79 проводов и кабелей сечением от 16 до 35 мм², а так же для соединения и ответвления алюминиевыми гильзами по ТУ 36-1441-83 проводов суммарным сечением от 13 до 32,5 мм², способом опрессовки.

ТУ 3449-029-01395348-2006

Наименование	Усилие опрессовки, кН (кгс)	Площадь сечения провода, мм ²	Масса (комплекта), кг	Рисунок сечения
ПК-4	23 (2300)	13-35	1,16 (2,4)	