

Пресс ручной для пробивки отверстий ПРПО

Назначение :

Предназначен для выполнения отверстий в протяжных и ответвительных коробках, ящиках, кожухах магнитных пускателей, шкафах, панелях и т.п. при электромонтажных работах.

ТУ 36.18.00.01-59-90



В комплект поставки входят:

- пресс ручной для пробивки отверстий;
- набор из 5 пуансонов и 5 матриц в металлическом футляре;
- брезентовый чехол для хранения инструмента.

Наименование	Диаметр пробиваемых отверстий, мм	Наибольшая толщина пробиваемого листа, мм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ПРПО	27,5; 34; 43; 48; 5; 61	2	520x130x80	7,2

Пресс пороховой ППО

Назначение :

Предназначен для оконцевания однопроволочных алюминиевых жил кабелей сечением 25-240 мм² путем выштамповки на конце жилы контактной лапки с отверстием под соединительный болт. Выштамповка контактной лапки осуществляется пуансоном, перемещающимся под действием пороховых газов.

В качестве источника энергии применяются монтажные патроны МПУ-2 по ТУ 3-1064-78 (для сечений жил от 185 до 240 мм²) и патроны Д4п о ТУ 3-795-74 (для сечений жил от 25 до 150 мм²).

ТУ 36-2440-82



В комплект поставки входят:

- пресс пороховой в сборе;
- комплект сменных частей: 9 пуансонов, 9 матриц, наконечник и ствол в сборе;
- 18 стопорных колец для пуансона и 2 боевые пружины;
- принадлежности для чистки и смазки деталей пресса, шомпол, извлекатель, приспособление для продавливания пленки в отверстии полученного оконцевателя;
- металлический кейс красного цвета для хранения инструмента.

Наименование	Техническая производительность, выстрелов/час	Площадь сечения провода, мм ²	Габаритные размеры, мм	Масса (комплекта), кг
ППО	40	25-240	308x64x60	4,6 (12,2)