



РМП-9



РМП-10



РМП-22

Прессы ручные механические типа РМП

Назначение :

Прессы ручные механические типа РМП-9, РМП-10 и РМП-22М предназначены:

- для опрессовки кабельных наконечников по ГОСТ 9581-80 и ГОСТ 7386-80 и соединительных гильз по ГОСТ 23469.2-79 и ГОСТ 23469.3-79 на кабелях с алюминиевыми и медными жилами инструментами, входящими в наборы НИСШО, НИОМ, НИСО, НИСО-О;
- для скругления секторных однопроволочных алюминиевых жил сечением 25-240 мм² инструментами, входящими в наборы НИСО-У, НИОМ-У и НУВ;

Дополнительно пресс РМП-9 может комплектоваться набором матриц E140, E173, E215 для опрессовки арматуры для СИП

Наименование	Усилие на пуансоне, кН	Площадь сечения провода (опрессовка), мм ²	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
РМП-9	90	Cu 16-70 Al 16-120	600x140x65	5,0
РМП-10	100	Al, Cu 16-185	715x150x55	4,7
РМП-22	220	Al, Cu 16-240	640x130x65	5,2



Пресс гидравлический ручной ПГР-20М1

Назначение :

Предназначен для оконцевания и соединения алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей сечением 16-240 мм² способом опрессовки, скругления секторных однопроволочных алюминиевых жил сечением 25-240 мм², а также секторных комбинированных жил сечением 120-185 мм² с использованием наборов инструментов НИСО и НИОМ.

ТУ 3449-027-01395348-2005

Наименование	Усилие на пуансоне, кН	Площадь сечения провода (опрессовка), мм ²	Число качаний рычага	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ПГР-20М1	200	Al, Cu 16-240	35-120	627x76x135	5,75