

Ножницы секторные типа НС

Назначение :

Ножницы секторные НС-1, НС-2М предназначены для резки проводов и кабелей с медными и алюминиевыми жилами без стального сердечника.

Ножницы секторные НС-3М предназначены для резки проводов и кабелей с медными и алюминиевыми жилами диаметром до 70 мм², в том числе бронированных ленточной стальной броней. Резка кабеля с провололочной стальной броней и резка сталеалюминиевых проводов не предусмотрена условиями эксплуатации изделия.

Современные технологии обработки высококачественной стали, применяемые в производстве режущих частей ножниц, позволяют осуществлять резку кабеля без замятий. Усилие передается через механизм зубчатой передачи.



НС-1



НС-2М



НС-3М

Наименование	Наибольшее сечение кабеля, мм ²	Диаметр перерезаемого кабеля, мм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Упаковка
НС-1	Cu 3 x 10 Al 3 x 25	до 25	200 x 86 x 20	0,35	Чехол
НС-2М	Cu 3 x 35 Al 3 x 95	до 50	400 x 145 x 33	1,1	Фирменная коробка
НС-3М	Cu 3 x 150 Al 3 x 240	до 70	656 x 225 x 34	3,5	Фирменная коробка

Устройство дистанционного прокола кабеля ДПК

Назначение :

Предназначено для индикации отсутствия напряжения на ремонтируемом электрическом кабеле 0,4-10 кВ перед его разрезкой путем прокола кабеля (Ø25-65 мм, сечением до 240мм²) по диаметру и закорачивания всех жил разных фаз между собой и на землю, с целью предотвращения возможности поражения персонала электрическим током и электрической дугой.

ТУ 4834-003-39237221-2000

Сертификат №102589 от 08.07.2014



Технические характеристики:

Наименование	ДПК
Габариты устройства	136x70x350
Габариты футляра	360x270x85
Масса устройства, кг	4,8
Масса комплекта, кг	8,3

Прокол кабеля осуществляется за 1 выстрел с применением патронов монтажной группы Д4 по ТУ 3-795-85 калибра 6,9 мм. (приобретаются отдельно).

