



Лебедка ручная ЛР

Назначение :

Предназначена для натяжения тросовых проводок при монтаже провода СИП. Лебедка имеет храповый механизм с переключателем, обеспечивающий как пошаговое натяжения, так и отдачу. Лебедка оснащена стационарным монтажным зажимом ЗМ-6.

Наименование	Рабочая нагрузка, кН	Длина рабочего троса, мм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ЛР	3,0	2500±50	675x200x90	4,2



Зажим монтажный ЗМ-6

Назначение :

Предназначен для натяжения несущего нулевого провода СИП сечением 50-70 мм² изолированных проводов диаметром Ø 7-14 мм.

Наименование	Рабочая нагрузка, кН	Разрушающая нагрузка, кН	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ЗМ-6	6,0	12,0	375x50x124	1,64



Инструмент для натяжения банджа ИН-8

Назначение :

Предназначен для натяжения банджа (металлической ленты) из нержавеющей стали 10-20 мм и его обрезки при монтаже анкерных и промежуточных крюков и кронштейнов на деревянных, бетонных и металлических опорах.

Наименование	Рабочая нагрузка, кН	Разрушающая нагрузка, кН	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ИН-8	10,9	12,0	265x203x105	1,9



Вертлюг В-15

Назначение :

Предназначен для соединения каната-лидера, диаметром до 12 мм, с раскатываемым кабелем или СИП, с целью исключения в них механических напряжений скручивания.

Наименование	Рабочая нагрузка, кН	Разрушающая нагрузка, кН	Габаритные размеры (L, Ø), мм	Масса, кг
В-15	15,0	30,0	126, 37	0,8