

Нож для резки кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена НСПС

Назначение :

Нож НСПС предназначен для удаления полупроводящего экрана с кабеля из сшитого полиэтилена с наружным диаметром полупроводящего слоя 20-45мм.



Наименование	Наружный диаметр полупроводящего слоя, мм	Габаритные размеры, мм	Масса ножа (комплекта), кг
НСПС	20-45	53 x 100 x 220	0,8 (0,93)

Пресс РМП-9У

Назначение :

Пресс ручной механический РМП-9У в металлическом футляре с комплектом шестигранных матриц (М16; М25; М35; М50; М70; М95; М120; М150; М185; М240; М300) предназначен для оконцевания и соединения медных жил изолированных проводов и кабелей сечением 16-300 мм² наконечниками и гильзами для СИП методом обжатия.



Наименование	Усилие на пуансоне, кН	Площадь сечения провода, мм ²	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
РМП-9У	90	16-300	615x170x75	10

Ролики монтажные типа РМ

Назначение :

Предназначены для раскатки СИП, а также для подвески оптического кабеля на опорах воздушных линий электропередачи, контактной сети железных дорог, линий уличного освещения и городского электротранспорта.

Ролик РМ-1 применяется на промежуточных и угловых промежуточных опорах. Ролик РМ-2 (двойной) применяется на угловых и анкерных опорах.

Крепление роликов осуществляется как непосредственно к опоре, так и на арматуру крепления СИП.



РМ-1



РМ-2

Наименование	Разрушающая нагрузка, кН	Радиус ручья, мм	Диаметр ролика по ручью, мм	Масса, кг
РМ-1	8,0	32,5	50	1,7
РМ-2	8,0	32,5	50	5