

Домкрат кабельный до 10 тонн типа ДК

Назначение :

Домкраты кабельные ДК-3, ДК-5 и ДК-10 предназначен для подъема кабельных барабанов с диаметром щеки 800-2600 мм, весом 6-10 тонн и удержания их на весу во время размотки кабеля. Кабельный домкрат используется в качестве отдающего устройства при перемотке и прокладке кабеля.

Домкрат состоит из 2-х стоек, тяг и гаек. Стойка кабельного домкрата представляет собой стальную сварную конструкцию, имеющую трапецевидное основание и 4 наклонных ребра, соединенных сверху квадратной пластиной с опорой для гайки. К гайке приварены четыре ручки для ее вращения, вследствие чего тяга поднимается или опускается.

В базовой комплектации ДК-3 и ДК-5 комплектуются двухметровой осью, домкрат ДК-10 комплектуется усиленной осью длиной 2,5 м.

ТУ 4834-033-01395348-2006



Наименование	Рабочая нагрузка, т	Диаметр щеки барабана, мм	Усилие на ручке, кгс	Габаритные размеры, мм	Масса одной стойки, кг
ДК-3	6	800-2000	25	1300x730x1315	54
ДК-5	6	1200-2200	25	1300x730x1434	56
ДК-10	10	1600-2600	30	1660x800x1695	76

Ось кабельного домкрата

Назначение :

Применяется для кабельных домкратов грузоподъемностью 6-10 тонн.

Ось кабельного домкрата представляет собой бесшовную толстостенную трубу длиной от 2000 до 3000 мм, с толщиной стенки до 14 мм.



Наименование	Рабочая нагрузка, т	Длина, мм	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Масса, кг
Ось домкрата, 2 м	6	2000±10	63,5	8-10	27
Ось домкрата, 2,5 м	6	2500±10	63,5	8-10	33
Ось домкрата, 3 м	6	3000±10	63,5	8-10	40
Ось домкрата усиленная, 2 м	10	2000±10	68	14	37
Ось домкрата усиленная, 2,5 м	10	2500±10	68	14	55