



Ролик монтажный МР-250

Назначение :

Ролик монтажный МР-250 предназначен для раскатки и натяжения проводов воздушных линий электропередачи.

Наименование	Рабочая нагрузка, кН	Рабочий диаметр колеса, мм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
МР-250	20	200	255x122x393	4,9



Ролик линейный РЛУ

Назначение :

Ролик линейный универсальный РЛУ предназначен для раскатки силовых и пучков контрольных кабелей на прямых участках трассы при прокладке по кабельным конструкциям всех типов.

Наименование	Рабочая нагрузка, кН	Диаметр прокладываемого кабеля, мм	Длина, мм	Масса, кг
РЛУ	0,9	100	170	2,3



Ролик кабельный ПС-50

Назначение :

Предназначен для раскатки кабеля диаметром до 240 мм на прямых участках кабельной трассы и предотвращения повреждения кабеля при протяжке.

Наименование	Рабочая нагрузка, кН	Площадь сечения провода, мм ²	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ПС-50	2,0	16-240	530x450x325	6



Ролик кабельный угловой РУ

Назначение :

Применяется при прокладке кабельных линий в местах поворота. Предназначен для поддержания кабеля и уменьшения усилия тяжения при его раскатке.

Наименование	Допуск углового поворота кабеля	Разрушающая нагрузка, кН	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
РУ	90	30,0	1360x495x320	32