

БИТЫ PH IMPACT

Крестообразный профиль PH

S2 · IMPACT · MAGNETIC · C/E 6,3

Биты предназначены для монтажа и демонтажа крепежа с крестообразным шлицем Phillips (PH). Ударное исполнение рассчитано на работу с ударным инструментом. Длины 25, 50, 65 и 90 мм позволяют

Материал S2 обеспечивает прочность и износостойкость. Магнитная рабочая часть помогает удерживать крепеж при монтаже. В серии



Геометрия PH

ПРОФИЛЬ

PH

МАТЕРИАЛ

S2

ИСПОЛНЕНИЕ

Impact

ХВОСТОВИК

1/4" C 6,3 / E 6,3

ДЛИНА

25 / 50 / 65 / 90 мм

СЕРИЯ PH IMPACT · 8 ПОЗИЦИЙ

Артикул	Профиль	Длина	Материал	Хвостовик
6325-PH1-IB	PH1	25 мм	S2	1/4" C 6,3
6350-PH1-IB	PH1	50 мм	S2	1/4" E 6,3
6325-PH2-IB	PH2	25 мм	S2	1/4" C 6,3
6350-PH2-IB	PH2	50 мм	S2	1/4" E 6,3
6365-PH2-IB	PH2	65 мм	S2	1/4" E 6,3
6390-PH2-IB	PH2	90 мм	S2	1/4" E 6,3
6325-PH3-IB	PH3	25 мм	S2	1/4" C 6,3
6350-PH3-IB	PH3	50 мм	S2	1/4" E 6,3

ПРОФИЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ

PH (Phillips) — крестообразный профиль, применяемый для монтажа и демонтажа крепежа с соответствующим шлицем. Ударное исполнение рассчитано на работу с ударным инструментом, а доступные длины позволяют использовать оснастку как в компактных узлах,

S2

легированная инструментальная сталь
для надежной работы и устойчивости к износу

C/E 6,3

хвостовик 1/4":
25 мм — C 6,3; 50, 65 и 90 мм — E 6,3



ИСПОЛНЕНИЕ

Ударное

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ

Магнитная

УДАРНАЯ

Да

ПРОФИЛИ

PH1-PH3

ХВОСТОВИК

25 мм — C 6,3 · 50/65/90 мм — E 6,3

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Тип профиля	PH / Phillips — крестообразный
Материал	сталь S2
Исполнение	ударные биты 25, 50, 65 и 90 мм
Рабочая часть	намагниченная, для удержания крепежа
Хвостовик	25 мм — 1/4" C 6,3; 50, 65 и 90 мм — 1/4" E 6,3
Применение	монтаж, сервисные и ремонтные работы