

Блок питания Deercool PX1300P

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Форм-фактор	ATX
Номинальная мощность, Вт	1300
К.П.Д., %	92
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	120
Версия ATX 12V	3.0
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Platinum

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	25
Ток по линии +5В, А	25
Ток по 1-й линии +12В, А	108.3
Ток по линии -12В, А	0.3
Ток по линии +5В Standby, А	3

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	24 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	2
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	5
Разъемы 15pin SATA, шт	2
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	4

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного напряжения, В	100 ... 240 AC
AFC (автомат. контроль скорости вентилятора)	Да
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	100
Отстегивающиеся кабели	Да
Наличие оплетки кабелей	Нет
Наличие выключателя	Да
Возможность горячей замены	Нет
ОСР (Защита от сверхтоков)	Да
ОРР (Защита от перегрузки)	Да
ОТР (Защита от повышения температуры)	Да
OVP (Защита от повышения напряжения в сети)	Да
SCP (Защита от короткого замыкания)	Да
UVP (Защита от понижения напряжения в сети)	Да
NLO (Защита от работы без нагрузки)	Да

SIP (Защита от броска пускового тока)	Да
Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	160
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Блок питания, документация, комплект кабелей, кабель питания
Ссылка на описание	https://ru.deepcool.com/products/PowerSupplyUnits/powersupplyunits/PX1300P-ATX-3.0-Platinum-Power-Supply/2023/17444.shtml