

Блок питания Deerpcool PF550 (R-PF550D-HA0B-WDEU)

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Серия продукции	PF
Форм-фактор	ATX
Номинальная мощность, Вт	550
Тип PFC	Активный
К.П.Д., %	85
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	120
Версия ATX 12V	2.4
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	15
Ток по линии +5В, А	15
Ток по 1-й линии +12В, А	44
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	528
Ток по линии -12В, А	0.3
Ток по линии +5В Standby, А	2.5

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	20 + 4 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	1
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	2
Разъемы 15pin SATA, шт	6
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	2

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного напряжения, В	200 ... 240 AC
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	100
Отстегивающиеся кабели	Нет
Наличие оплетки кабелей	Нет
Наличие выключателя	Да
Возможность горячей замены	Нет
Hold Up Time, мс	16
Hold Up Time при нагрузке, %	75
OPP (Защита от перегрузки)	Да
OVP (Защита от повышения напряжения в сети)	Да
SCP (Защита от короткого замыкания)	Да

Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	140
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Блок питания, кабель питания, нейлоновые стяжки, крепежный комплект, документация
Ссылка на описание	https://global.deepcool.com/products/PowerSupplyUnits/powersupplyunits/PF550D-230V-Power-Supply-Unit/2021/15139.shtml