

Материнская плата ASRock B650M-H/M.2+, Socket AM5, AMD B650, 2xDDR5-5200, HDMI+DP, 1xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, 4xSATA3(RAID 0/1/10), 2xM.2, 8 Ch Audio, 1x2.5GLan, (2+4)xUSB2.0, (3+2)xUSB3.2, (1+0)xUSB3.2 Type-C™, mATX, RTL

Технические характеристики

Основные характеристики

Разъем для процессора	AM5
Разъемов для установки процессора, шт	1
Максимальная TDP центрального процессора, Вт	170
Позиционирование использования	Desktop
Производитель чипсета	AMD
Чипсет	AMD B650

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR5
Форм-фактор модуля памяти	DIMM
Количество слотов памяти, шт	2
Режим работы памяти	2-канальный
Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	6400
Максимальный объем памяти, ГБ	96

Графическая подсистема

Графический чипсет	Зависит от используемого процессора
--------------------	-------------------------------------

Слоты расширения

Версия PCI Express	4.0
PCI-Ex16	1
PCI-Ex1	2
Внимание	Характеристики слотов PCI-E (количество линий) следует уточнять на сайте производителя

Внутренние разъемы

Количество M.2 сокетов	3
Тип сокета M.2	PCI-E x4
Тип ключа	E + M
Макс. допустимый форм-фактор M.2	2280
Поддержка RAID-массивов M.2	0, 1, 10
SATA 6 Гб/с	4
Поддержка RAID-массивов SATA	0, 1, 10
USB 3.2 Gen1 внутр.	2
USB 2.0 внутр.	4

Аудио

Аудиочипсет	Realtek ALC897
Количество каналов аудио	7.1

Электропитание

Основной разъем питания	24pin
Разъем питания процессора	8pin
Разъемов для вентиляторов 4 pin	4

Разъемы на задней панели

USB 3.2 Gen1	4
USB 2.0	2
Количество разъемов Type A (всего)	3
Количество разъемов Type C	1
Сетевой контроллер	Realtek RTL8111H
RJ45	1
Максимальная скорость передачи, Мб/с	1000
Аудио линейный вход	1
Аудио микрофонный вход	1
Аудиовыход 7.1	1
HDMI	1
DisplayPort	1

Прочие характеристики

BIOS	256 Mb Flash, UEFI AMI BIOS
Форм-фактор	Micro-ATX
Ширина, мм	244
Глубина, мм	226
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Материнская плата, комплект кабелей (2x SATA), инструкция, крепежный комплект, заглушка панели I/O
Ссылка на описание	https://www.asrock.com/MB/AMD/B650M-HM.2+/index.asp