

Материнская плата ASRock H510M-H2/M.2 SE, RTL

Технические характеристики

Основные характеристики

Разъем для процессора	LGA1200
Разъемов для установки процессора, шт	1
10-поколение	Да
11-поколение	Да
Позиционирование использования	Desktop
Производитель чипсета	Intel
Чипсет	Intel H470
Частота системной шины, МГц	100

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR4
Форм-фактор модуля памяти	DIMM
Количество слотов памяти, шт	2
Режим работы памяти	2-канальный
Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	3200
Минимальная частота памяти, МГц	2133
Максимальный объем памяти, ГБ	64

Графическая подсистема

Графический чипсет	Зависит от используемого процессора
--------------------	-------------------------------------

Слоты расширения

PCI-Ex16	1
PCI-Ex1	1
Внимание	Характеристики слотов PCI-E (количество линий) следует уточнять на сайте производителя

Внутренние разъемы

Количество M.2 сокетов	1
Тип ключа	M
SATA 6 Гб/с	4
Поддержка RAID-массивов SATA	0, 1, 5, 10
USB 3.2 Gen1 внутр.	2
USB 2.0 внутр.	4

Аудио

Аудиочипсет	Realtek
Количество каналов аудио	7.1

Аудио

Аудиочипсет	Realtek
Количество каналов аудио	7.1

Электропитание

Основной разъем питания	24pin
Разъем питания процессора	8pin
Разъемов для вентиляторов 4 pin	3

Разъемы на задней панели

USB 3.2 Gen1	4
USB 2.0	2
Количество разъемов Type A (всего)	6
PS/2	1
Сетевой контроллер	Realtek RTL8111H
RJ45	1
Максимальная скорость передачи, Мб/с	1000
Аудио линейный вход	1
Аудио микрофонный вход	1
Аудиовыход 7.1	1
HDMI	2

Прочие характеристики

BIOS	128Mb AMI UEFI Legal BIOS
Форм-фактор	Micro-ATX
Ширина, мм	231
Глубина, мм	187
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Материнская плата, заглушка панели I/O, 2 кабеля SATA, документация, крепежный комплект
Ссылка на описание	https://www.asrock.com/MB/Intel/H510M-H2M.2%20SE/index.asp