

Материнская плата ASRock B550 PHANTOM GAMING-ITX/AX, Socket AM4, AMD B550, 2xDDR4-3200, HDMI+DP, 1xPCI-Ex16, 4xSATA3(RAID 0/1/10), 2xM.2, 8 Ch Audio, 1x2.5GLan, WiFi, (0+2)xUSB2.0, (5+2)xUSB3.2, (1+1)xUSB3.2 Type-C™, 1xPS/2, Mini-ITX, RTL {10} (931611)

Технические характеристики

Основные характеристики

Маркетинговый признак производителя (категория)	AMD
Предупреждение	Несовместим с AMD Ryzen 5 3400G и Ryzen 3 3200G
Серия продукции	Gaming
Разъем для процессора	AM4
Разъемов для установки процессора, шт	1
Максимальная TDP центрального процессора, Вт	105
Позиционирование использования	Desktop
Производитель чипсета	AMD
Чипсет	AMD B550
Частота системной шины, МГц	100

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR4
Форм-фактор модуля памяти	DIMM
Количество слотов памяти, шт	2
Режим работы памяти	2-канальный
Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	5400
Минимальная частота памяти, МГц	2133
Максимальный объем памяти, ГБ	64

Графическая подсистема

Графический чипсет	Зависит от используемого процессора
Максим. объем видеопамати, МБ	16384

Слоты расширения

Версия PCI Express	4.0
PCI-Ex16	1
Внимание	Характеристики слотов PCI-E (количество линий) следует уточнять на сайте производителя

Внутренние разъемы

Количество M.2 сокетов	2
Тип сокета M.2	PCI-E x4 / SATA 6 Гб/с
Тип ключа	M
Макс. допустимый форм-фактор M.2	2280
SATA 6 Гб/с	4

Поддержка RAID-массивов SATA	0, 1, 10
USB 3.2 Gen2 внутр.	1
USB 3.2 Gen1 внутр.	2
USB 2.0 внутр.	2

Аудио

Аудиочипсет	Realtek ALC1220
Количество каналов аудио	7.1

Электропитание

Основной разъем питания	24pin
Разъем питания процессора	8pin
Разъемов для вентиляторов 4 pin	3

Беспроводные интерфейсы

IEEE 802.11a	Да
IEEE 802.11b	Да
IEEE 802.11g	Да
IEEE 802.11n	Да
IEEE 802.11ax	Да

Разъемы на задней панели

USB 3.2 Gen2	2
USB 3.2 Gen1	4
Количество разъемов Type A (всего)	5
Количество разъемов Type C	1
Разъем Wi-Fi антенны	2
Сетевой контроллер	Intel i225V
RJ45	1
Максимальная скорость передачи, МБ/с	2500
Аудио линейный вход	1
Аудио микрофонный вход	1
HDMI	1
DisplayPort	1

Прочие характеристики

BIOS	256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Форм-фактор	Mini-ITX
Ширина, мм	170
Глубина, мм	170
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Инструкция пользователя, Компакт-диск с ПО, планка портов ввода/вывода, 2 кабеля SATA 6ГБ/с, 2 антенны Wi-Fi, 1 винт M2

