



ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР (тепловой вентилятор) КЭВ 40



вид сзади

Электрокалориферы КЭВ предназначены для дополнительного обогрева складских, производственных и служебных помещений и обеспечения воздушно-тепловых завес.

Электрокалорифер КЭВ представляет собой корпус, внутри которого расположены оребренные трубчатые электронагреватели (ТЭНы) и электродвигатели с вентиляторами.

Во время работы воздушный поток вентиляторов обдувает оребренные ТЭНы и нагревается до определенной температуры.

Электрокалориферы имеют режим ступенчатого регулирования мощности, обеспечивающий работу изделия в экономичном режиме и режиме полной мощности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	КЭВ-40
Номинальное напряжение, В	380
Количество фаз	3
Схема соединения ТЭН	звезда
Мощность нагревательных элементов, кВт	40
Ступени регулирования мощности, кВт	20,0-40,0
Производительность, м ³ /час	2500
Средняя разность температур на входе и выходе, °С	90
Рекомендуемый объем обогреваемого помещения, м ³ , не более	975
Режим работы	продолжительный
Система защиты	Автоматическая система защиты от перегрева и создания пожароопасных ситуаций
Уровень звуковой мощности, дБА, не более	80
Габаритные размеры (мм), не более (Ш*В*Г)	400*920*430
Масса, кг, не более	35
Климатическое исполнение	УХЛ 4 (по ГОСТ 15150-69)
Класс защиты от поражения электрическим током	I (по ГОСТ 27570.0-87)
IP	21
Производитель	ЗАО «Новэл», г. Миасс
ТУ	3442-018-36901397-2007