

Марка и стандарт	U-48	Число жил	Сечение, мм ²	Эквивалентный материал	Область применения
АСВГ ГОСТ 15418-75, ТУ 16.К38-140-2004	1,8 1,8 8,0 10	3 4 3 3	25-240 25-240 16-280 16-240	алюминиевый кабель, пропитанный бумажная изоляция, оцинкованная оболочка, проволочная броня	Так же, как АСВГ и СВГ, если в процессе эксплуатации кабель подвергается значительным растягивающим усилиям (горизонтальный разрыв цепи)
СВГ ГОСТ 15418-75, ТУ 16.К38-140-2004	1,8 1,8 8,0 10	3 4 3 3	25-240 25-240 16-240 16-280	медные жилы, пропитанные бумажная изоляция, оцинкованная оболочка, проволочная броня	
ЦВСТ ГОСТ 15418-75, ТУ 16.К38-130-2004	8,0 10	3 3	16-240 16-240	алюминиевый кабель, пропитанный бумажная изоляция, оцинкованная оболочка, проволочная броня	Так же, как АСВГ и СВГ, но для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в размерах уровней
ЦВСТ ГОСТ 15418-75, ТУ 16.К38-130-2004	8,0 10	3 3	16-240 16-280	медные жилы, пропитанные бумажная изоляция, оцинкованная оболочка, проволочная броня	
АСВМГ ГОСТ 15418-75, ТУ 16.К71-250-87, ТУ 16.К38-140-2004	1,8 1,8 2,0 8,0 10	1 4 1 3 3	25-240 25-240 185-625 16-240 16-240	алюминиевый кабель, пропитанный бумажная изоляция, оцинкованная оболочка, медная броня	Кабели предназначены для эксплуатации - в шахтах при наличии опасности механических повреждений и воды эксплуатации; - в среде или рядом с агрессивными (химическими), производственными газами, частично загрязненными окружающей средой при наличии грязи (и/или), средней и высокой коррозионной активности.
СВМГ ГОСТ 15418-75, ТУ 16.К71-250-87, ТУ 16.К38-140-2004	1,8 1,8 2,0 8,0 10	3 4 1 3 3	25-240 25-240 185-625 16-240 16-240	медные жилы, пропитанные бумажная изоляция, оцинкованная оболочка, медная броня	Кабели предназначены для шахтных и подземных трасс. Кабели не распространяют горения при применении прокладки (исполн. МЭК 00202-1)
АСВБ ГОСТ 15418-75, ТУ 16.К38-140-2004	1,8 1,8 8,0 10	3 4 3 3	25-240 25-240 16-240 16-280	алюминиевый кабель, пропитанный бумажная изоляция, оцинкованная оболочка, медная броня, шланг из ПВХ	Кабели предназначены для эксплуатации - в шахтах при наличии опасности механических повреждений и воды эксплуатации; - в среде или рядом с агрессивными (химическими), газами, частично загрязненными окружающей средой при наличии грязи (и/или), средней и высокой коррозионной активности.
СВБ ГОСТ 15418-75, ТУ 16.К38-140-2004	1,8 1,8 8,0 10	3 4 3 3	25-240 25-240 16-240 16-280	медные жилы, пропитанные бумажная изоляция, оцинкованная оболочка, медная броня, шланг из ПВХ	Кабели предназначены для шахтных и подземных трасс. Кабели не распространяют горения при применении прокладки (исполн. МЭК 00202-1). Кабели марки СВББ и/или производимых в шахтах
АСВББ ГОСТ 15418-75, ТУ 16.К38-140-2004	1,8 1,8 8,0 10	3 4 3 3	25-240 25-240 16-240 16-240	алюминиевый кабель, пропитанный бумажная изоляция, оцинкованная оболочка, медная броня, шланг из ПВХ	
СВББ ГОСТ 15418-75, ТУ 16.К38-140-2004	1,8 1,8 8,0 10	3 4 3 3	25-240 25-240 16-240 16-240	медные жилы, пропитанные бумажная изоляция, оцинкованная оболочка, медная броня, шланг из ПВХ	

Марка и стандарт	U, dB	Число жил	Сечение, мм ²	Особенности конструкции	Область применения
LDSSide ГОСТ 15418-TS, ТУ 16.К38-130-3004	6,8 10 6,8 10	3 3 3 3	16-115 16-115 280 280	алюминиевые жилы, проплетенная бумажная изоляция, скрутка оболочки, желтый бранд, шнур из ПВХ	Тел. ж., каб. АСБisL, СБisL, АСbLisL и СbLisL, но для вертикальной и горизонтальной трасс без применения в радиусе изгиба
LDSSide ГОСТ 15418-TS, ТУ 16.К38-130-3004	6,8 10 6,8 10	3 3 3 3	16-115 16-115 280 280	медные жилы, проплетенная бумажная изоляция, скрутка оболочки, желтый бранд, шнур из ПВХ	Тел. ж., каб. АСБisL, СБisL, АСbLisL и СbLisL, но для вертикальной и горизонтальной трасс без применения в радиусе изгиба
LDSSide ГОСТ 15418-TS, ТУ 16.К38-130-3004	6,8 10 6,8 10	3 3 3 3	16-115 16-115 280 280	алюминиевые жилы, проплетенная бумажная изоляция, скрутка оболочки, желтый бранд, шнур из ПВХ	Тел. ж., каб. АСБisL, СБisL, АСbLisL и СbLisL, но для вертикальной и горизонтальной трасс без применения в радиусе изгиба
LDSSide ГОСТ 15418-TS, ТУ 16.К38-130-3004	6,8 10 6,8 10	3 3 3 3	16-115 16-115 280 280	медные жилы, проплетенная бумажная изоляция, скрутка оболочки, желтый бранд, шнур из ПВХ	Тел. ж., каб. АСБisL, СБisL, АСbLisL и СbLisL, но для вертикальной и горизонтальной трасс без применения в радиусе изгиба
СБbisAJ-L5 ТУ 16.К71-900-3002	6,8 10	3 3	25-240 25-240	медные жилы, проплетенная бумажная изоляция, скрутка оболочки, желтый бранд, оболочка из полиолефиновой композиции	Тел. ж., каб. АСБisL, СБisL, АСbLisL и СbLisL, но распространяется горизонт, вертикаль и горизонтальное
АСbLisAJ-L5 ТУ 16.К71-900-3002	6,8 10	3 3	25-240 25-240	алюминиевые жилы, проплетенная бумажная изоляция, скрутка оболочки, желтый бранд, оболочка из полиолефиновой композиции	Тел. ж., каб. АСБisL, СБisL, АСbLisL и СbLisL, но распространяется горизонт, вертикаль и горизонтальное
LDSSideW-L5 ТУ 16.К71-900-3002	6,8 10	3 3	25-240 25-240	медные жилы, проплетенная бумажная изоляция, скрутка оболочки, желтый бранд, оболочка из полиолефиновой композиции	Тел. ж., каб. АСБisL, СБisL, АСbLisL и СbLisL, но для вертикальной и горизонтальной трасс без применения в радиусе изгиба, но распространяется горизонт, вертикаль и горизонтальное
LDSSideW-L5 ТУ 16.К71-900-3002	6,8 10	3 3	25-240 25-240	алюминиевые жилы, проплетенная бумажная изоляция, скрутка оболочки, желтый бранд, оболочка из полиолефиновой композиции	Тел. ж., каб. АСБisL, СБisL, АСbLisL и СbLisL, но для вертикальной и горизонтальной трасс без применения в радиусе изгиба, но распространяется горизонт, вертикаль и горизонтальное

Марка и стандарт	0-48	Число лет	Срок службы, лет	Элементы конструкции	Область применения
ACBzSbZ ГОСТ 15418-75, ТУ 16.К71-289-81, ТУ 16.К39-140-2004	1, 3, 5, 10	4, 3, 1, 3	25-240 25-240 180-825 16-240 16-240	алюминевый корпус, пропановый бумажный картридж, оцинкованная оболочка, металлическая трубка, соединитель из ГРП	Кабель применяется для прокладки: - в земле (траншеями), если в процессе эксплуатации кабеля не подвергается значительным растягивающим усилиям; - в земле (траншеями) с высокой коррозионной активностью, с наличием биокоррозии (газы, в том числе при наличии опасности выделения коррозионной и вредной микрофлоры); - в среде или рядом с агрессивными (токсичными), легковоспламеняющимися, взрывоопасными, коррозионными, агрессивными жидкостями, газами, парами, а также агрессивными средами при наличии среды со свободной, свободной и высокой коррозионной активностью. Кабель предназначен для монтажа в траншеях (траншеи). Кабель не используется в качестве прикладной проводки (провода КВВ-00003-1). Кабель марки ACBzSbZ может применяться в шахтах
ACBzSbZ ТУ 16.К39-134-2003	6-10	3	25-240	алюминевый корпус, пропановый бумажный картридж, оцинкованная оболочка, металлическая трубка, соединитель из ГРП	Для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях, в специально оборудованных, а также в неспециально оборудованных землях, при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации и при условии отсутствия агрессивных сред (в том числе агрессивных сред) на протяжении участка кабельной трассы при условии дополнительной защиты от механических повреждений. Не используется в качестве прикладной проводки (провода КВВ-00003-1 или провод А-10). Кабель предназначен для монтажа в специально оборудованных трассах
ACBzSbZ ТУ 16.К39-134-2003	6-10	3	25-240	алюминевый корпус, пропановый бумажный картридж, оцинкованная оболочка, металлическая трубка, соединитель из ГРП	Так же, как ACBzSbZ и ACBzSbZ, но для вертикального и наклонного трасс без применения в качестве прикладной проводки
ACBzSbZ ТУ 16.К39-134-2003	6-10	3	25-240	алюминевый корпус, пропановый бумажный картридж, оцинкованная оболочка, металлическая трубка, соединитель из ГРП	Так же, как ACBzSbZ и ACBzSbZ, но для вертикального и наклонного трасс без применения в качестве прикладной проводки
ACBzSbZ ТУ 16.К71-289-81	1, 3, 5, 10	4, 3, 1, 3	25-240 25-240 180-825 16-240 16-240	алюминевый корпус, пропановый бумажный картридж, оцинкованная оболочка, металлическая трубка, соединитель из ГРП	Для использования в качестве прикладной проводки
ACBzSbZ ТУ 16.К71-289-81	1, 3, 5, 10	4, 3, 1, 3	25-240 25-240 180-825 16-240 16-240	алюминевый корпус, пропановый бумажный картридж, оцинкованная оболочка, металлическая трубка, соединитель из ГРП	Для использования в качестве прикладной проводки

Модель и стандарт	Ч. ч. кан.	Совмест. мг	Диапазон частот, кГц	Область применения
AA500, MA500, AA670, AC600, AC300, 300T2 Tx 10-103.431-46	11 0	1 30	алюминиевый корпус, электроника, прозрачные бумажные экраны, зеркала, алюминиевые или оцинкованные обшивки, пластиковый корпус	для передачи радиосигналов в зоне с экранированием
AC200T Tx 10-103-177-300T	1 3 6 3 10 3	3 30-240 3 70-240 3 10-240	алюминиевые корпус, прозрачные бумажные экраны, зеркала, алюминиевые обшивки, металлический корпус	Там же, см AC200
UA200T Tx 10-103-177-300T	6 3 10 3	3 10-240 3 25-240	алюминиевые корпус, прозрачные бумажные экраны, алюминиевые обшивки, металлический корпус	Там же, см UA200T
AC000 Tx 10-103-177-300T	1 3 1 4 6 3 10 3	3 30-240 3 70-240 3 10-240 3 25-240	алюминиевые корпус, прозрачные бумажные экраны, алюминиевые обшивки, металлический корпус, шланг из ПВХ	Там же, см AC000
UA000 Tx 10-103-177-300T	6 3 10 3	3 10-240 3 25-240	алюминиевые корпус, прозрачные бумажные экраны, алюминиевые обшивки, металлический корпус, шланг из ПВХ	Там же, см UA000, но для вертикальных и наклонных траекторий движения (различия в размерах экранов)
AT000 Tx 10-103-177-300T	1 3 1 4 6 3 10 3	3 30-240 3 70-240 3 10-240 3 25-240	алюминиевые корпус, прозрачные бумажные экраны, алюминиевые обшивки, прозрачный корпус, шланг из ПВХ	Там же, см AT000
UA000S UA000S2 Tx 10-103-177-300T	6 3 10 3	3 10-240 3 25-240	алюминиевые корпус, прозрачные бумажные экраны, алюминиевые обшивки, прозрачный корпус, шланг из ПВХ	Там же, см UA000S, но для вертикальных и наклонных траекторий движения (различия в размерах экранов)
AC00T Tx 10-103-177-300T	1 3 1 4 6 3 10 3	3 25-240 3 70-240 3 10-240 3 10-240	алюминиевые корпус, прозрачные бумажные экраны, оцинкованные обшивки, металлический корпус	Там же, см AC00T
CB00T Tx 10-103-177-300T	1 3 1 4 6 3 10 3	3 25-240 3 25-240 3 10-240 3 10-240	металлический корпус, прозрачные бумажные экраны, оцинкованные обшивки, металлический корпус	Там же, см CB00T
UA000S2 UA000S2T Tx 10-103-177-300T	6 3 10 3	3 10-240 3 10-240	алюминиевые корпус, прозрачные бумажные экраны, оцинкованные обшивки, металлический корпус	Там же, см UA000S2, но для вертикальных и наклонных траекторий движения (различия в размерах экранов)
UA000S2T UA000S2T Tx 10-103-177-300T	6 3 10 3	3 10-240 3 10-240	металлический корпус, прозрачные бумажные экраны, оцинкованные обшивки, металлический корпус	Там же, см UA000S2T, но для вертикальных и наклонных траекторий движения (различия в размерах экранов)

Марка и обозначение	г.из.	№исп. акт	Сечение, мм²	Особенности конструкции	Область применения
UAC2-040 ТН 16.428-177-2007	6	3	16-240	алюминевые жилы, пропитанные бумажной изоляцией, оцинкованная оболочка, монтажная броне, шланг из ПВХ	Танко, как UAC2-040
UAC2-040 ТН 16.428-177-2007	6	3	16-240	алюминевые жилы, пропитанные бумажной изоляцией, оцинкованная оболочка, монтажная броне, шланг из ПВХ	Танко, как UAC2-040
ACBUL-040 ACBUL-040 ACBUL-040 ТН 16.428-177-2007	1 1 6 10	3 4 3 3	25-240 25-240 16-240 16-240	алюминевые жилы, пропитанные бумажной изоляцией, оцинкованная оболочка, монтажная броне, шланг из ПВХ	Танко, как ACBUL-040. Кабели не распространяются горение при прокладке в сухом (норма МЭК 60332-3 категория А и В).
CSBL-040 CSBL-040 CSBL-040 ТН 16.428-177-2007	1 1 8 10	3 4 3 3	25-240 25-240 16-240 16-240	медные жилы, пропитанные бумажной изоляцией, оцинкованная оболочка, монтажная броне, шланг из ПВХ	Танко, как CSBL-040. Кабели не распространяются горение при прокладке в сухом (норма МЭК 60332-3 категория А и В). Шланг прокладывается в шланге.
UAC2-040-1 UAC2-040-1 UAC2-040-1 ТН 16.428-177-2007	6 6 6 10	3 3 3 3	16-240 16-240 16-240 16-240	алюминевые жилы, пропитанные бумажной изоляцией, оцинкованная оболочка, монтажная броне, шланг из ПВХ	Танко, как UAC2-040-1, но для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в размерах уровней.
UAC2-040-1 UAC2-040-1 UAC2-040-1 ТН 16.428-177-2007	6 6 6 10	3 3 3 3	16-240 16-240 16-240 16-240	медные жилы, пропитанные бумажной изоляцией, оцинкованная оболочка, монтажная броне, шланг из ПВХ	Танко, как CSBL-040, но для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в размерах уровней.
ACBUL-040 ACBUL-040 ACBUL-040 ACBUL-040 ТН 16.428-177-2007	1 1 1 10	3 4 3 3	25-240 25-240 16-240 16-240	алюминевые жилы, пропитанные бумажной изоляцией, оцинкованная оболочка, проволочная броне, шланг из ПВХ	Танко, как ACBUL-040, если в процессе эксплуатации кабеля подвергается значительным растяжениям (разрывам, боковым, боковым, боковым и боковым) (норма МЭК 60332-3 категория А и В). Шланг прокладывается в шланге.
CSBL-040 CSBL-040 CSBL-040 CSBL-040 ТН 16.428-177-2007	1 1 8 10	3 4 3 3	25-240 25-240 16-240 16-240	медные жилы, пропитанные бумажной изоляцией, оцинкованная оболочка, проволочная броне, шланг из ПВХ	Танко, как CSBL-040, если в процессе эксплуатации кабеля подвергается значительным растяжениям (разрывам, боковым, боковым, боковым и боковым) (норма МЭК 60332-3 категория А и В). Шланг прокладывается в шланге.
UAC2-040-1 UAC2-040-1 UAC2-040-1 ТН 16.428-177-2007	6 6 6 10	3 3 3 3	16-240 16-240 16-240 16-240	алюминевые жилы, пропитанные бумажной изоляцией, оцинкованная оболочка, проволочная броне, шланг из ПВХ	Танко, как UAC2-040-1, но для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в размерах уровней.
UAC2-040-1 UAC2-040-1 UAC2-040-1 ТН 16.428-177-2007	6 6 6 10	3 3 3 3	16-240 16-240 16-240 16-240	медные жилы, пропитанные бумажной изоляцией, оцинкованная оболочка, проволочная броне, шланг из ПВХ	Танко, как CSBL-040, но для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в размерах уровней.