

Марка и стандарт	U, В	Число жил	Сечение, кв. мм	Элементы конструкции	Область применения
КВВГ-ХЛ ТУ 16.К180-001-2008	660	4-37 4; 7; 10	0,75-2,5 4,0-6,0	медные жилы, изоляция из ПВХ, оболочка из ПВХ в холодостойком исполнении.	Для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, тоннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели. Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1)
КВВГз ГОСТ 1508-78	660	4,5	1-6,0	медные жилы, изоляция из ПВХ, оболочка из ПВХ	
КВВГз-ХЛ ТУ 16.К180-001-2008	660	4-37 4; 7; 10	0,75-2,5 4,0-6,0	медные жилы, изоляция из ПВХ, оболочка из ПВХ в холодостойком исполнении.	
АКРВГ ГОСТ 1508-78	660	4-37 4; 7;10	2,5 4,0-10 2,5-6,0	алюминиевые жилы, изоляция из резины, оболочка из ПВХ	
КРВГ ГОСТ 1508-78	660	4-37 4; 7;10	1,0-2,5 1,0-6,0	медные жилы, изоляция из резины, оболочка из ПВХ	
АКРНГ ГОСТ 1508-78	660	4-37 4; 7; 10	2,5 2,5-10 2,5-6,0	алюминиевые жилы, изоляция из резины, оболочка из резины	
КРНГ ГОСТ 1508-78	660	4-37 4; 7; 10	1,0-2,5 1,0-6,0	медные жилы, изоляция из резины, оболочка из резины	
АКВВГнг(А) ТУ 16.К01-37-2003	660	4-37 4; 5; 7; 10	2,5 4,0-10	алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, оболочка из ПВХ пониженной горючести	Так же, как АКВВГ, но не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А).
АКВВГнг(А) ТУ 16.К01-37-2003	660	4-37 4; 5; 7; 10	2,5 4,0-10	алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, оболочка из ПВХ пониженной горючести	
КВВГнг(А) ТУ 16.К01-37-2003	660	4-37 4; 5; 7; 10	0,75-2,5 4,0-6,0	медные жилы, изоляция из ПВХ, оболочка из ПВХ пониженной горючести	Так же, как АКВВГ, но не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А)
КВВГнг(А) ТУ 16.К01-37-2003	660	4-37 4; 5; 7; 10	0,75-2,5 4,0-6,0	медные жилы, изоляция из ПВХ, оболочка из ПВХ пониженной горючести	
КВВГнг(А)-LS ТУ 16.К71-310-2001	660	4-37 4; 7; 10	0,75-2,5 4,0-6,0	медные жилы, изоляция из ПВХ, пластика, оболочка из ПВХ пластика пониженной пожароопасности	Так же, как КВВГ, но не распространяют горение при прокладке в пучках(нормы МЭК 60332-3 категории А). Пониженное дымообразование при горении (нормы МЭК 61034-1, 2)
АКВВГЭ ГОСТ 1508-78	660	4-37 4;7;10	2,5 4,0-10	алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, экран, оболочка из ПВХ	При необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей. Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1)
АКВВГЭ-ХЛ, АКВВГЭз-ХЛ ТУ 16.К180-001-2008	660	4-37 4;7;10	2,5 4,0-10	алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, экран, оболочка из ПВХ в холодостойком исполнении	