

Тепловизор Torus SC600-A, 640 * 480, -20°C ~ 2000°C, ручной фокус, без лазерного наведения



Технические характеристики

Основные характеристики

- Тип инструмента
Тепловизор
- Тепловая чувствительность (NETD)
<0.05
- Лазерный дальномер
Да

Получение ИК изображения

- Разрешение ИК камеры
640x480 (1280x960)
- Спектральный диапазон, от, мкм
7.5
- Спектральный диапазон, до, мкм
14
- Частота обновления кадров, Гц
30
- Режим фокусировки
Ручной

Представление изображений

- Диагональ дисплея, дюймы
5
- Разрешение дисплея
800x480
- Сенсорный дисплей (тачскрин)
Да
- Количество цветовых палитр (color modes)
10
- Цифровое масштабирование
x2, x4, x8

Функции и протоколы

- Класс герметизации
IP54

Измерение температуры

- Измеряемая температура, мин, °C
-20
- Измеряемая температура, макс, °C

2000

- Погрешность
1

Условия эксплуатации

- Рабочая температура, мин, °C
-20
- Рабочая температура, макс, °C
55
- Температура хранения, мин, °C
-40
- Температура хранения, макс, °C
70
- Относительная влажность, макс, %
95

Разъемы и связь

- Поддержка HDMI
Да

Хранение данных

- Поддержка карт памяти
SD
- Формат изображений
jpg/png
- Формат видео
H.264
- Поддержка USB
Да

Внешний вид

- Основной цвет
Черный

Энергосистема

- Источник питания
Li-Ion аккумулятор 12В
- Время работы
4 ч

Прочие характеристики

- Ширина, мм
135
- Высота, мм
260
- Глубина, мм
136
- Вес нетто, грамм
1170
- Комплект поставки
Тепловизор, аккумулятор 2шт., зарядное устройство, документация, кейс, USB накопитель, USB кард-ридер