

Тепловизор XF200-E



Технические характеристики

Основные характеристики

- Тип инструмента
Тепловизор
- Область применения
Промышленный контроль

Получение ИК изображения

- Разрешение ИК камеры
384x288
- Угол обзора
51°x38°
- Режим фокусировки
Фиксированный

Представление изображений

- Диагональ дисплея, дюймы
3.5
- Разрешение дисплея
320x240
- Особенности дисплея
30 кадров/сек
- Количество цветовых палитр (color modes)
10

Функции и протоколы

- Класс герметизации
IP54
- Защита от падений с высоты, м
2

Измерение температуры

- Измеряемая температура, мин, °C
-20
- Измеряемая температура, макс, °C
410
- Погрешность
±4° или ±4% от показания

Условия эксплуатации

- Относительная влажность, мин, %
10
- Относительная влажность, макс, %
95

Разъемы и связь

- Беспроводные интерфейсы
Да
- Поддержка Bluetooth
Да
- Поддержка Wi-Fi
Да

Хранение данных

- Память встроенная, Гб
32
- Формат изображений
JPEG (.jpg). До 20000 снимков
- Формат видео
H.264. До 4 часов непрерывной записи видео

Внешний вид

- Основной цвет
Черный

Энергосистема

- Источник питания
Аккумулятор Li-Ion 1000mAh
- Время работы
~4 часа при температуре +25C

Прочие характеристики

- Ширина, мм
107
- Высота, мм
240
- Глубина, мм
60
- Особенности
Устойчивость к высокой температуре - 30мин/+80C, 10мин/+120C, 5мин/+260C.
Встроенная карта памяти SD 32GB
- Комплект поставки
Пластиковый кейс, тепловизор, зарядное устройство с адаптером, ремешок на запястье, карта памяти, инструкция пользователя, гарантийный талон