

Блок питания XPG CYBERCORE 1300W 80+ Platinum, полностью модульный

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Форм-фактор	ATX
Номинальная мощность, Вт	1300
Тип PFC	Активный
Минимальное значение PFC	0.99
К.П.Д., %	92.9
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	120
Версия ATX 12V	2.52
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Platinum

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	25
Ток по линии +5В, А	25
Ток по 1-й линии +12В, А	108.33
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	1300
Ток по линии -12В, А	0.3
Ток по линии +5В Standby, А	3

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	20 + 4 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	2
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	10
Разъемы 15pin SATA, шт	16
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	8
Разъемы 4pin (Floppy), шт	2

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного напряжения, В	100 ... 240 AC
AFC (автомат. контроль скорости вентилятора)	Да
Пассивное охлаждение при малых нагрузках	До 30%
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	120
Отстегивающиеся кабели	Да
Наличие выключателя	Да
Возможность горячей замены	Нет
ОСР (Защита от сверхтоков)	Да
ОПР (Защита от перегрузки)	Да

OTP (Защита от повышения температуры)	Да
OVP (Защита от повышения напряжения в сети)	Да
SCP (Защита от короткого замыкания)	Да
UVP (Защита от понижения напряжения в сети)	Да
NLO (Защита от работы без нагрузки)	Да
SIP (Защита от броска пускового тока)	Да
Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	160
Особенности:	Полностью модульная схема подключения кабелей
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Блок питания, документация, комплект кабелей, крепежный комплект
Ссылка на описание	https://webapi3.adata.com/storage/downloadfile/datasheet_xpg_cybercore_psu.pdf