

Блок питания XPG PYLON 550W 80+ Bronze, не модульный

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Серия продукции	Pylon
Форм-фактор	ATX
Номинальная мощность, Вт	550
Тип PFC	Активный
Минимальное значение PFC	0.99
К.П.Д., %	89
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	120
Версия ATX 12V	2.4
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Bronze

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	20
Ток по линии +5В, А	20
Ток по 1-й линии +12В, А	45.5
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	546
Ток по линии -12В, А	0.3
Ток по линии +5В Standby, А	2.5

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	20 + 4 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	1
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	2
Разъемы 15pin SATA, шт	5
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	2
Разъемы Fan (3pin, 12V), шт	1

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного напряжения, В	100 ... 240 AC
Максим. скорость вращения вентилятора, об/мин	2000
AFC (автомат. контроль скорости вентилятора)	Да
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	100
Отстегивающиеся кабели	Нет
Наличие выключателя	Да
Возможность горячей замены	Нет
ОСР (Защита от сверхтоков)	Да
ОРР (Защита от перегрузки)	Да

ОТР (Защита от повышения температуры)	Да
OVP (Защита от повышения напряжения в сети)	Да
SCP (Защита от короткого замыкания)	Да
UVP (Защита от понижения напряжения в сети)	Да
NLO (Защита от работы без нагрузки)	Да
SIP (Защита от броска пускового тока)	Да
Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	140
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Блок питания, документация, комплект кабелей
Ссылка на описание	https://www.xpg.com/ru/xpg/670?tab=spec