

# Блок питания XPG PYLON 650W 80+ Bronze, не модульный

## Технические характеристики

### Основные характеристики

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Тип                            | Блок питания ПК |
| Серия продукции                | Pylon           |
| Форм-фактор                    | ATX             |
| Номинальная мощность, Вт       | 650             |
| Тип PFC                        | Активный        |
| Минимальное значение PFC       | 0.99            |
| К.П.Д., %                      | 89              |
| Система охлаждения             | Один вентилятор |
| Диаметр вентилятора, мм        | 120             |
| Версия ATX 12V                 | 2.4             |
| Соответствие стандартам 80PLUS | 80PLUS Bronze   |

### Параметры выходных сигналов

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Ток по линии +3,3В, А               | 20  |
| Ток по линии +5В, А                 | 20  |
| Ток по 1-й линии +12В, А            | 54  |
| Максим. мощность по линиям +12В, Вт | 648 |
| Ток по линии -12В, А                | 0.3 |
| Ток по линии +5В Standby, А         | 2.5 |

### Разъемы и интерфейсы

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Тип разъема для материнской платы | 20 + 4 pin |
| Разъемы 4 + 4pin CPU, шт          | 2          |
| Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт        | 4          |
| Разъемы 15pin SATA, шт            | 8          |
| Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт     | 3          |
| Разъемы Fan (3pin, 12V), шт       | 1          |

### Прочие характеристики

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Кол-во силовых модулей в блоке                  | 1              |
| Диапазон входного напряжения, В                 | 100 ... 240 AC |
| Максим. скорость вращения вентилятора, об/мин   | 2000           |
| AFC (автомат. контроль скорости вентилятора)    | Да             |
| MTBF (среднее время безотказной работы), т.час. | 100            |
| Отстегивающиеся кабели                          | Нет            |
| Наличие выключателя                             | Да             |
| Возможность горячей замены                      | Нет            |
| ОСР (Защита от сверхтоков)                      | Да             |
| ОПР (Защита от перегрузки)                      | Да             |

|                                             |                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| OTP (Защита от повышения температуры)       | Да                                                                                            |
| OVP (Защита от повышения напряжения в сети) | Да                                                                                            |
| SCP (Защита от короткого замыкания)         | Да                                                                                            |
| UVP (Защита от понижения напряжения в сети) | Да                                                                                            |
| NLO (Защита от работы без нагрузки)         | Да                                                                                            |
| SIP (Защита от броска пускового тока)       | Да                                                                                            |
| Основной цвет                               | Черный                                                                                        |
| Ширина, мм                                  | 150                                                                                           |
| Высота, мм                                  | 86                                                                                            |
| Глубина, мм                                 | 140                                                                                           |
| Вид поставки                                | RTL                                                                                           |
| Комплект поставки                           | Блок питания, документация, комплект кабелей                                                  |
| Ссылка на описание                          | <a href="https://www.xpg.com/ru/xpg/670?tab=spec">https://www.xpg.com/ru/xpg/670?tab=spec</a> |