

Блок питания XPG CYBERCORE II 1300W 80+ Platinum, полностью модульный

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Серия продукции	Cybercore II
Форм-фактор	ATX
Номинальная мощность, Вт	1300
Тип PFC	Активный
Минимальное значение PFC	0.99
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	120
Максим. уровень шума, дБА	28
Версия ATX 12V	3.0
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Platinum

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	25
Ток по линии +5В, А	25
Ток по 1-й линии +12В, А	108.33
Ток по линии -12В, А	0.3
Ток по линии +5В Standby, А	3

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	24 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	2
Разъемы 16(12 + 4)pin PCI-E/12VHPWR, шт	1
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	10
Разъемы 15pin SATA, шт	12
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	8
Разъемы 4pin (Floppy), шт	1

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного напряжения, В	100 ... 240 AC
Максим. скорость вращения вентилятора, об/мин	2150
AFC (автомат. контроль скорости вентилятора)	Да
Отстегивающиеся кабели	Да
Наличие оплетки кабелей	Да
Наличие выключателя	Да
Возможность горячей замены	Нет
ОСР (Защита от сверхтоков)	Да
ОРР (Защита от перегрузки)	Да

OTP (Защита от повышения температуры)	Да
OVP (Защита от повышения напряжения в сети)	Да
SCP (Защита от короткого замыкания)	Да
UVP (Защита от понижения напряжения в сети)	Да
NLO (Защита от работы без нагрузки)	Да
SIP (Защита от броска пускового тока)	Да
Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	160
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Блок питания, документация, комплект кабелей
Ссылка на описание	https://www.xpg.com/ru/xpg/pc-components-cybercore-ii?tab=spec