

Блок питания XPG KYBER 650

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Серия продукции	Kyber
Форм-фактор	ATX
Номинальная мощность, Вт	650
Тип PFC	Активный
Минимальное значение PFC	0.99
К.П.Д., %	93.4
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	120
Версия ATX 12V	2.4
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Gold

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	24 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	2
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	2
Разъемы 15pin SATA, шт	6
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	2

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного напряжения, В	100 ... 240 AC
AFC (автомат. контроль скорости вентилятора)	Да
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	100
Отстегивающиеся кабели	Нет
Наличие выключателя	Да
Возможность горячей замены	Нет
ОСР (Защита от сверхтоков)	Да
ОПР (Защита от перегрузки)	Да
ОТР (Защита от повышения температуры)	Да
ОВР (Защита от повышения напряжения в сети)	Да
ССР (Защита от короткого замыкания)	Да
УВР (Защита от понижения напряжения в сети)	Да
NLO (Защита от работы без нагрузки)	Да
SIP (Защита от броска пускового тока)	Да

Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	140
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Блок питания, документация, кабель питания
Ссылка на описание	https://webapi3.adata.com/storage/downloadfile/xpg_kyber_power_supply_datasheet_v2.pdf