

Блок питания XPG CORE REACTOR II 750

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Серия продукции	Core Reactor
Форм-фактор	ATX
Номинальная мощность, Вт	750
Тип PFC	Активный
Минимальное значение PFC	0.99
К.П.Д., %	92.6
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	120
Версия ATX 12V	3.0
Версия EPS	2.92
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Gold

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	22
Ток по линии +5В, А	22
Ток по 1-й линии +12В, А	62.5
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	750
Ток по линии -12В, А	0.3
Ток по линии +5В Standby, А	3

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	24 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	2
Разъемы 16(12 + 4)pin PCI-E/12VHPWR, шт	1
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	6
Разъемы 15pin SATA, шт	8
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	4

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного напряжения, В	100 ... 240 AC
AFC (автомат. контроль скорости вентилятора)	Да
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	100
Отстегивающиеся кабели	Да
Наличие выключателя	Да
Возможность горячей замены	Нет
ОСР (Защита от сверхтоков)	Да
ОПР (Защита от перегрузки)	Да

OTP (Защита от повышения температуры)	Да
OVP (Защита от повышения напряжения в сети)	Да
SCP (Защита от короткого замыкания)	Да
UVP (Защита от понижения напряжения в сети)	Да
NLO (Защита от работы без нагрузки)	Да
SIP (Защита от броска пускового тока)	Да
Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	140
Особенности:	Полностью модульная схема подключения кабелей
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Блок питания, комплект кабелей (внутр.), кабель питания
Ссылка на описание	https://webapi3.adata.com/storage/downloadfile/datasheet.pdf