

Блок питания XPG CORE REACTOR II 850

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Серия продукции	Core Reactor
Форм-фактор	ATX
Номинальная мощность, Вт	850
Тип PFC	Активный
Минимальное значение PFC	0.99
К.П.Д., %	91
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	120
Версия ATX 12V	3.0
Версия EPS	2.92
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Gold

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	22
Ток по линии +5В, А	22
Ток по 1-й линии +12В, А	70.8
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	849.6
Максим. мощность по линии +12В VHPWR, Вт	600
Ток по линии -12В, А	0.3
Ток по линии +5В Standby, А	3

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	24 pin
Разъемы 8pin CPU, шт	2
Разъемы 16(12 + 4)pin PCI-E/12VHPWR, шт	1
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	6
Разъемы 15pin SATA, шт	8
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	4

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного напряжения, В	100 ... 240 AC
Максим. скорость вращения вентилятора, об/мин	2400
AFC (автомат. контроль скорости вентилятора)	Да
Пассивное охлаждение при малых нагрузках	До 40%
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	100
Отстегивающиеся кабели	Да

Наличие выключателя	Да
ОСР (Защита от сверхтоков)	Да
ОРР (Защита от перегрузки)	Да
ОТР (Защита от повышения температуры)	Да
ОВР (Защита от повышения напряжения в сети)	Да
ССР (Защита от короткого замыкания)	Да
УВР (Защита от понижения напряжения в сети)	Да
NLO (Защита от работы без нагрузки)	Да
SIP (Защита от броска пускового тока)	Да
Основной цвет	Белый
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	150
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Блок питания, комплект кабелей, кабель питания, документация
Ссылка на описание	https://www.xpg.com/en/xpg/pc-components-core-reactor-ii?tab=spec