

Вентилятор в корпус ADATA XPG VENTOR120ARGBPWM3C-WHCWW (3-pack)

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Вентилятор в корпус
Серия продукции	VENTO R
Модель вентилятора	VENTO R 120 ARGB PWM
Назначение	Для корпуса
Количество вентиляторов в комплекте	3

Вентилятор

Диаметр, мм	120
Толщина, мм	25
Максимальная скорость вращения, об/мин	1600
Минимальная скорость вращения, об/мин	300
Максимальный поток воздуха, куб. фут/мин	65
Максимальное давление воздуха, мм вод.ст.	1.62
Тип подшипника	Скольжения с винтовой нарезкой (Rifle Bearing)

Уровень шума

Тип регулятора оборотов	PWM
Максимальный уровень шума, дБА	32

Электрические параметры вентилятора

Тип коннектора	4 pin
Напряжение питания, В	12
Стартовое напряжение, В	5
Потребляемый ток, А	0.2
Потребляемая мощность, Вт	2.4
Потребляемая мощность комплекта, Вт	7.2

Дополнительные характеристики

Длина кабеля, мм	580
Средняя наработка на отказ, тыс. час	160
Вид крепления	Винты
Цвет	Белый
Ширина, мм	120
Высота, мм	120
Толщина, мм	25
Ссылка на описание	https://www.xpg.com/en/xpg/pc-component-vento-r-120-argb-pwm
Комплект поставки	Вентиляторы 3шт., комплект удлинителей, крепежный комплект