

Блок питания XPG COREREACTOR IIVE850G-BKCEU

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Форм-фактор	ATX
Номинальная мощность, Вт	850
Тип PFC	Активный
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	120
Версия ATX 12V	3.1
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Gold
Соответствие стандартам Cybenetics	Gold

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	22
Ток по линии +5В, А	22
Ток по 1-й линии +12В, А	70.8
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	850
Максим. мощность по линии +12В VHPWR, Вт	600
Ток по линии -12В, А	0.3
Ток по линии +5В Standby, А	3

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	20 + 4 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	2
Разъемы 16(12 + 4)pin PCI-E/12VHPWR, шт	1
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	3
Разъемы 15pin SATA, шт	6
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	2

Прочие характеристики

Диапазон входного напряжения, В	100 ... 240 AC
Максим. скорость вращения вентилятора, об/мин	2400
AFC (автомат. контроль скорости вентилятора)	Да
Отстегивающиеся кабели	Да
Наличие оплетки кабелей	Нет
ОСР (Защита от сверхтоков)	Да
ОПР (Защита от перегрузки)	Да
ОТР (Защита от повышения температуры)	Да
ОВР (Защита от повышения напряжения в сети)	Да
ССР (Защита от короткого замыкания)	Да

UVP (Защита от понижения напряжения в сети)	Да
NLO (Защита от работы без нагрузки)	Да
SIP (Защита от броска пускового тока)	Да
Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	140
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Блок питания, комплект кабелей, кабель питания, крепежный комплект, документация
Ссылка на описание	https://www.xpg.com/en/xpg/pc-components-core-reactor-ii-ve?tab=desc