

Блок питания XPG PROBE700B-BKCEU

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Серия продукции	Probe
Форм-фактор	ATX
Номинальная мощность, Вт	700
Тип PFC	Активный
К.П.Д., %	80
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	120
Версия ATX 12V	2.52
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Bronze

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	19
Ток по линии +5В, А	17
Ток по 1-й линии +12В, А	54
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	648
Ток по линии -12В, А	0.3
Ток по линии +5В Standby, А	2.5

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	20 + 4 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	2
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	2
Разъемы 15pin SATA, шт	5
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	2

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного напряжения, В	100 ... 240 AC
Максим. скорость вращения вентилятора, об/мин	2400
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	100
Отстегивающиеся кабели	Нет
Наличие оплетки кабелей	Нет
Наличие выключателя	Да
Возможность горячей замены	Нет
OPP (Защита от перегрузки)	Да
ОТР (Защита от повышения температуры)	Да
OVP (Защита от повышения напряжения в сети)	Да
SCP (Защита от короткого замыкания)	Да

UVP (Защита от понижения напряжения в сети)	Да
SIP (Защита от броска пускового тока)	Да
Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	140
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Блок питания, кабель питания, крепежный комплект, документация
Ссылка на описание	https://www.xpg.com/en/xpg/pc-components-probe-bronze?tab=spec