

Вентилятор в корпус XPG HURRICANEMAG120ARGBPWM4C



Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Вентилятор в корпус
Назначение	Для корпуса
Количество вентиляторов в комплекте	4

Вентилятор

Диаметр, мм	120
Толщина, мм	25
Максимальная скорость вращения, об/мин	2000
Минимальная скорость вращения, об/мин	300
Максимальный поток воздуха, куб. фут/мин	54.82
Минимальный поток воздуха, куб. фут/мин	49.27
Максимальное давление воздуха, мм вод.ст.	3.29
Минимальное давление воздуха, мм вод.ст.	2.74
Тип подшипника	Скольжения с винтовой нарезкой (Rifle Bearing)

Уровень шума

Тип регулятора оборотов	PWM
Максимальный уровень шума, дБА	31.36
Минимальный уровень шума, дБА	23.36

Электрические параметры вентилятора

Тип коннектора	4 pin
Напряжение питания, В	12
Стартовое напряжение, В	7
Потребляемый ток, А	0.2
Потребляемая мощность, Вт	2.4

Прочие характеристики

Средняя наработка на отказ, тыс. час	160
Вид крепления	Магнитное основание
Цвет	Черный
Цвет подсветки	ARGB
Комплект поставки	Вентилятор, документация, комплект крепления, комплект кабелей