

VIRA®


592035

**ИДЕАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
НА ВСЕХ ЭТАПАХ**

**125
мм**

ДВУХРЯДНАЯ

20 сегментов



5 мм

**высота
сегмента**



22,2 мм
посадка

20 мм
адаптер



ЭКО
УПАКОВКА



сухая
обработка



ХАРАКТЕРИСТИКИ

диаметр: **125 мм**

посадочное отверстие:
22,2 мм

адаптер: **20 мм**

количество
сегментов: **20 шт**

высота сегмента: **5 мм**

тах частота
вращения: **12 200 об/мин**

тах скорость: **80 м/с**

тип обработки: **сухая, мокрая***

мокрая* – при работе без водяного охлаждения необходимо делать перерыв примерно 15-20 секунд "холостого" вращения на каждую 1 минуту работы

ДВА РЯДА АЛМАЗНЫХ СЕГМЕНТОВ С ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ АЛМАЗОВ



ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ:

- ▶ эффективна при работе с грубыми поверхностями
- ▶ для черновой обработки
- ▶ для финишной обработки

МАТЕРИАЛЫ

- ▶ бетон
- ▶ камень
- ▶ кирпич



VIRA®



- линейка инструмента и оснастки, которая поставляется в экологичной картонной упаковке



**ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ
И ЛЕГКО УТИЛИЗИРУЕТСЯ!**

маленькие шаги - большие перемены