


VIRA®

592036

БЫСТРАЯ ОБРАБОТКА

ТУРБО

28 сегментов



3 мм

высота
сегмента

22,2 мм
посадка

20 мм
адаптер

125
мм



ЭКО
УПАКОВКА



сухая
обработка



ХАРАКТЕРИСТИКИ

диаметр: **125 мм**

посадочное отверстие:
22,2 мм

адаптер: **20 мм**

количество
сегментов: **28 шт**

высота сегмента: **3 мм**

max частота
вращения: **12 200 об/мин**

max скорость: **80 м/с**

тип обработки: **сухая, мокрая***

мокрая* – при работе без водяного охлаждения необходимо делать перерыв примерно 15-20 секунд "холостого" вращения на каждую 1 минуту работы

ТУРБО СЕГМЕНТЫ



ШЛИФУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

алмазные сегменты, высотой 3 мм,
расположенные веерообразно (тип TURBO)

- ▶ способствует интенсивному охлаждению чашки
- ▶ обеспечивает быструю, качественную шлифовку

МАТЕРИАЛЫ

- ▶ бетон
- ▶ камень
- ▶ кирпич



VIRA®



- линейка инструмента и оснастки, которая
поставляется в экологичной картонной упаковке



**ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ
И ЛЕГКО УТИЛИЗИРУЕТСЯ!**

маленькие шаги - большие перемены