

VIRA®

600126

УЛЬТРАТОНКИЙ

125
MM

→|← 1.1 MM



► керамическая
плитка

22.2 мм
посадка

20 мм
адаптер



мокрый
рез

ХАРАКТЕРИСТИКИ

диаметр: **125 мм**

толщина диска: **1.1 мм**

УЛЬТРАТОНКИЙ

**ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТОЧНЫЙ
РЕЗ БЕЗ СКОЛОВ**

посадочное отверстие: **22.2 мм**

адаптер: **20 мм**

max частота вращения:
12 200 об/мин

соответствует требованиям
ГОСТ 32833-2014



мокрый рез



ТОЧНЫЙ РЕЗ БЕЗ СКОЛОВ ПО МАТЕРИАЛАМ

- ▶ керамическая плитка
- ▶ кафель



ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ГОРЯЧЕЕ ПРЕССОВАНИЕ

- ▶ значительно увеличивает ресурс диска



ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ



► 600129



► 600200

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩЕНО

- ▶ использовать диск не по назначению
- ▶ использовать поврежденный диск
- ▶ превышать максимально допустимые обороты

Соблюдайте меры предосторожности при работе!
Работайте только в защитной одежде!

