

RAGE®

312106

СТРИППЕР ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ


3-в-1

0.2 - 6 мм²

широкий
диапазон
сечений


1

ЗАЧИСТКА




2

ОБРЕЗКА



3

ОБЖИМ



Для проводов ВВГ и ПВС



НЕ ПОВРЕЖДАЕТ
ЖИЛЫ ПРОВОДОВ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИНТ ДЛЯ ТОЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ УСИЛИЯ

для комфортной работы с проводами разного диаметра

ЛЕЗВИЯ ИЗ ПРОЧНОЙ ЯПОНСКОЙ СТАЛИ



SK2

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ПРОВОДА

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ РУКОЯТКИ

удобны при продолжительной работе



СТРИППЕР РАБОТАЕТ СО ВСЕМИ ПРОВОДАМИ 0.2 - 6 мм²



ВИНТ ДЛЯ ТОЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ УСИЛИЯ

Для корректной работы - необходимо отрегулировать силу давления с помощью поворотного винта.

Чем толще провод - тем большее давление должно быть приложено к нему, тем сильнее надо затянуть винт на стриппере





ЗАЧИСТКА ПРОВОДОВ

диапазон

24 - 10AWG 0,2 - 6 мм²



ОБЖИМ КЛЕММ

0,5 - 6 мм

авто клемм

7 - 8 мм



ОБРЕЗКА ПРОВОДОВ

- ▶ **ПЛОСКИХ**
- ▶ **МНОГОЖИЛЬНЫХ**
- ▶ **ЖЕСТКИХ**