

RAGE®

600076

ДИСК АЛМАЗНЫЙ
ПО КЕРАМИКЕ



Ø 76 мм

ЧИСТЫЙ РЕЗ БЕЗ СКОЛОВ

→ ← 1.2 мм
толщина
диска



сухой
рез


керамика,
керамогранит



Не использовать поврежденный диск!
Не для шлифовки!

посадка
10 мм

МИНИ УШМ





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø **76** мм



1.2 мм
толщина
диска

посадочный
размер
10
мм

- ▶ диаметр: **76 мм**
- ▶ посадочный размер: **10 мм**
- ▶ толщина диска: **1.2 мм**
- ▶ max обороты: **18 000 об/мин**
- ▶ max скорость реза: **80 м/сек**
- ▶ Соответствует требованиям
ГОСТ 32833 - 2014
- ▶ тип реза: **сухой, мокрый***

мокрый* – для достижения идеального реза без сколов по особо твердым материалам, такого как керамогранит, а также продления ресурса диска - обязательно используйте охлаждение водой.

СЕРИЯ

ДИСКИ ДЛЯ МИНИ УШМ

УДОБНО РАБОТАТЬ
В ТРУДНОДОСТУПНЫХ
МЕСТАХ

594376



605076



ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ

- ▼ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
- ▼ КЕРАМОГРАНИТ

