

RAGE®

605230

ДИСК АЛМАЗНЫЙ
ПО КЕРАМОГРАНИТУ

Ø 230 мм

ТОНКИЙ РЕЗ
БЕЗ СКОЛОВ

→ | ← 2.0 мм
толщина
реза

X
type алмазный
слой



керамогранит



посадка
30 мм

адаптер
22.2/25.4 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

X-TYPE КРОМКА

высокая скорость реза

ВЫСОТА АЛМАЗНОГО СЛОЯ 10 мм

- ▶ диаметр: **230 мм**
- ▶ посадочное отверстие: **30 мм**
- ▶ переходное кольцо: **22.2/25.4 мм**
- ▶ толщина реза: **2 мм**
- ▶ max обороты: **6 600 об/мин**
- ▶ max скорость реза: **80 м/сек**
- ▶ тип реза: **сухой, мокрый***

мокрый* – для достижения идеального реза без сколов по особо твердым материалам, такого как керамогранит, а также продления ресурса диска - обязательно используйте охлаждение водой.

TURBO

высокая
скорость
работы

мокрый
рез

X - type

22.05.2024

дата изготовления

N 13236
ОСТ 32833-2014

новый диск!
используйте диск.

ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ

- ▼ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
- ▼ КАМЕНЬ
- ▼ КЕРАМОГРАНИТ



ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ГОРЯЧЕЕ ПРЕССОВАНИЕ

значительно увеличивает ресурс
алмазного диска



НОВЫЙ ДИЗАЙН



данные диски отличаются только дизайном
нанесения изображения на диск - можете
не переживать, качество осталось прежним!