

RAGE

Furious >

594232

190
MM

**ДИСК ПИЛЬНЫЙ
БЫСТРЫЙ**

1,65 → ← толщина
мм пропила
1,0 → ← диска
мм

24
зуба



**ДРЕВЕСИНА,
ФАНЕРА, ДСП,
ЛАМИНАТ, МДФ**

30 мм
посадка

25,4/20/16 мм
адаптер



24
teeth

clean cut fast cut
FAST CUT

ATB

bore
30
mm

7.5"
190
mm

WC
BK6
Hi-density carbide

594232

190x30/1.65/1.0 24T ATB

Carbide saw blade

MAX RPM 7000 63 m/s

Wood, plywood, OSB, hardboard

Not for masonry or metal

ХАРАКТЕРИСТИКИ

24
teeth

clean cut
FAST CUT

ATB

WC
BK6
Hi-density carbide



→ ← **1.65 mm**
→ ← **1.0 mm**

угол атаки: **18°**

тип зубьев: **ATB**

количество зубьев: **24**

диаметр: **190 мм** (7 1/2")

посадочное отверстие:
30 мм

толщина диска: **1,0 мм**

толщина пропила: **1,65 мм**

адаптер:
25,4/20/16 мм

**ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРОИТЕЛЬНОЙ
ДРЕВЕСИНОЙ С ГВОЗДЯМИ**





ПОКРЫТИЕ ЗАЩИЩАЕТ

 **от перегрева**

 **от налипания** древесных
смол хвойных пород

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПРОРЕЗИ

- уменьшают колебания
- уменьшают шумы диска
- предотвращают перегрев и деформацию



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- /// Работы производить после ознакомления с **инструкцией** по эксплуатации инструмента
- /// **Запрещено** использовать поврежденный диск, превышать допустимые обороты (указаны на упаковке)
- /// **Запрещено** использовать для распила несовместимых материалов (указаны на упаковке)
- /// **Запрещено** использовать в перчатках, допускать свисание рукавов и прочих элементов одежды
- /// **Запрещено** нахождение на линии реза
- /// **Обязательно** использование **средств защиты** зрения, органов дыхания и слуха



СОВМЕСТИМОСТЬ С ИНСТРУМЕНТОМ



Ручная циркулярная пила

Ø диска
185 - 235 мм


Ø отверстия
16, 20, 25.4, 30 мм



Торцовочные пилы

Ø диска
210 - 255 мм

Ø отверстия
30, 25.4 мм



Циркулярные распилочные станки

Ø диска
254 - 350 мм

Ø отверстия
30, 50 мм



RAGE®

Furious >

ЛИНЕЙКА ИНСТРУМЕНТА
И ОСНАСТКИ **FURIOUS**

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СЕРИЯ

- высокая скорость работы
- улучшенная
производительность
- соответствие стандартам

СОЗДАН, ЧТОБЫ ПОРАЖАТЬ РЕСУРСОМ!