

RAGE
Furious >

600128

125
MM

**ДИСК АЛМАЗНЫЙ
ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ**



12 MM
высота
алмазного
слоя



высокая
скорость



**АРМИРОВАННЫЙ
БЕТОН**

22,2 MM
посадка

20 MM
адаптер



600128

RAGE® **Furious** >

Ø **125** mm

high speed

wet cut

12200 RPM 80 m/s

125x22.2x2.2 mm

EN 13236
ГОСТ 32833-2014

date of production • дата изготовления

2024/03/01



Not for sanding! Never use damaged disc! • Dry cut is possible but reduces the disk resource • For armed concrete, brick, stone



УВЕЛИЧЕННЫЙ АЛМАЗНЫЙ СЛОЙ

12 мм

высота алмазного слоя

2,2 мм

толщина диска

продуктивная работа с **широким спектром** строительных материалов

АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН



ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА



ГРАНИТ



ПЕСЧАНИК



КИРПИЧ



 **ТОЧНЫЕ ЛИНИИ СРЕЗА**

 **ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ РЕЗА**



10 турбо-
сегментов

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- **Запрещено** использовать повреждённый отрезной диск и превышать указанные максимальные обороты!
- Работайте только **в защитной одежде!**



Используйте **охлаждение водой** для увеличения ресурса диска

RAGE®

Furious >

ЛИНЕЙКА ИНСТРУМЕНТА
И ОСНАСТКИ **FURIOUS**

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СЕРИЯ

- высокая скорость работы
- улучшенная
производительность
- соответствие старндартам

СОЗДАН, ЧТОБЫ ПОРАЖАТЬ РЕСУРСОМ!