

RAGE
Furious >

605126

ДИСК АЛМАЗНЫЙ
УЛЬТРАТОНКИЙ

1,2 мм
толщина
диска

ТЕРМОЗАЗОРЫ



КЕРАМОГРАНИТ

22,2 мм **20** мм
посадка адаптер

125
MM



605126

RAGE
> **Furious**

12200 RPM 80 m/s

Ø125mm

1.2 mm
ultraslim

wet cut

125x22.2x1.2 mm EAC EN 13236
ГОСТ 32833-2014

22.05.2024



date of production • дата изготовления

Never use damaged disc! • Dry cut is possible but reduces the disk resource For porcelain, gres, ceramic, stone



ИДЕАЛЬНЫЙ ЧИСТЫЙ РЕЗ

УСИЛЕН ФЛАНЦЕМ

ультратонкий диск
для **деликатного реза**
по керамограниту и твердой
керамике

1,2 мм
толщина диска

ПРОРЕЗИ НА ДИСКЕ

эффект **«прозрачного корпуса»** – позволяет контролировать линию реза



предназначен для работы с **керамогранитом,**
твердой керамикой и **керамической плиткой**



КЕРАМОГРАНИТ
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

RAGE®

Furious >

ЛИНЕЙКА ИНСТРУМЕНТА
И ОСНАСТКИ **FURIOUS**

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СЕРИЯ

- высокая скорость работы
- улучшенная
производительность
- соответствие старндартам

СОЗДАН, ЧТОБЫ ПОРАЖАТЬ РЕСУРСОМ!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- **Запрещено** использовать повреждённый отрезной диск и превышать указанные максимальные обороты!
- Работайте только **в защитной одежде!**



Используйте **охлаждение водой** для увеличения ресурса диска