

КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОНТАКТОРОВ

Тип контактора	Номинальное напряжение главной цепи, В	Номинальный ток продолжительного режима, А	Допустимое число циклов включений-отключений (ВО) в час	Механическая износостойкость, не менее, млн. циклов ВО	Напряжение включающей катушки, В	Постоянная времени, мс, (±15%)	Исполнения вспомогательных контактов	Номинальное напряжение вспомогательной цепи, В	
КТК 0-10	-220	5, 10, 25	1200	16	24 50 75 110 170 220 380 440	10	1з+1р без в/к	-110 -220 ~380, 50 Гц ~440, 60 Гц	
	-550	5, 8, 10, 15	300						
КТК 1-10	-220	5, 10, 25, 40, 63, 80	1200			7,5	1з+1р 2з 2р без в/к		
КТК 1-20**	~380, 50 Гц ~440, 60 Гц								
КТК 1-10	-750	2,5; 5, 10, 15, 25	300			10			
КТК 1-20	-550	10, 16, 25							
КТК 1-01		25							
КТК 1-11	-220	5, 10, 25, 80	600	10	7,5				
КТК 3-10УХЛ2	-550	200	300	16	24, 50,75, 110, 220	10	1з+1р 2з 2р 2з+2р без в/к	-24 -110 -220	
	КТК 3-10Т2	-750					80, 100, 160		
125									
КТК 3-10У2		80, 100, 160			24		БДП*	10...30	
КТК 3-20УХЛ2	-550	200			24, 28, 50 75, 110, 220, 440		1з+1р 2з 2р 2з+2р без в/к	-24 -110 -220	
	-750	160							
КТК 4-10 УХЛ2, КТК 4-10Т2	-220	400			24		БДП*	10...30	
КТК 4-10У2	-750	250							
КТК 4-20УХЛ2		160, 250			24, 50,75, 110, 220		1з+1р 2з 2р 2з+2р 4з+2р 5з+1р	-24 -110 -220	
КТК 4-20Т2		125, 250							
КПД-113ЕУ2	-220	100, 160	1200	10	24, 50, 110, 220, 440	7,5	1з, 1р 1з+1р 2з, 2р 2з+2р без в/к	-110 -220	