

МОДЕЛЬ	1101	1102	1103	1105	1107	1110	1115	1120	1125	1130	1140	1150
Мощность, кВт	1	2	3,5	5	7,5	10	15	20	25	30	40	50

ПАРАМЕТРЫ ВХОДА

Входное напряжение, номинальное	110 – 240 В / 160 – 260 В / 180 – 260 В											
Входное напряжение, рабочее	90 – 285 В											
Рабочая частота	47 ... 65 Гц											
Типы защиты	Защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения, защита низкого и высокого напряжения											

ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДА

Выходное напряжение	220 / 230 / 240 В ± 1%											
Перегрузочная способность	10 сек. 200% нагрузки											
Скорость коррекции	~ 90 В/с											
Время восстановления	~ 90 В/с (160 В – 260 В)											
Защита по выходу	Защита нагрузки размыканием цепи при перегрузке, защита от КЗ											

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Серво-мотор, микропроцессорное управления, полная автоматизация												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Охлаждение	Интеллектуальная система охлаждения											
Измерительные приборы	Вольтметр DELTA TRUE RMS. Входной и выходной мониторинг напряжени											
КПД	> 96%											
Механический байпас	Ручной байпас подключения/отключения стабилизатора											
Степень защиты	IP 20											

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Рабочая температура	– 10 °C / 50 °C											
Температура хранения	– 25 °C / 60 °C											
Относительная влажность	< 90 %, DIN (40040)											
Рабочая высота	< 3000 м											
Уровень шума	< 50 дБ (на расстоянии 1 м)											
Сертификаты	CE / TÜV Austria Hellas (ISO 9001)											

ГАБАРИТЫ

ВхШхГ, см	30x45x37			30x55x37			32x60x42	75x50x50			75x50x60	
Вес, кг	25	28	29	30	34	47	55	95	110	130	155	180

Технические характеристики

- Защита приборов от скачков напряжения, помех и нестабильности электросети
- Вход 1 фаза / выход 1 фаза
- Широкий диапазон мощности и напряжения
- Быстрое и плавное регулирование
- Высокая эффективность и надежность
- Ручной байпас
- Безопасное и экономичное использование
- Защита от перегрузки и перенапряжения
- Цифровой дисплей, панель управления
- Гарантия 2 года
- Срок обслуживания запасных частей 10 лет

