

МОДЕЛЬ	3315	3320	3330	3345	3360	3375	33100	33120	33150	33200	33250	33300	33400	33500	33600	33800	331000	331250	331600	332000
Мощность, кВА	15	22,5	30	45	60	75	100	120	150	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1600	2000

ПАРАМЕТРЫ ВХОДА

Входное напряжение, номинальное	275 – 440 В																			
Входное напряжение, рабочее	155 – 490 В																			
Рабочая частота	47 ... 65 Гц																			
Типы защиты	Защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения, защита низкого и высокого напряжения																			

ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДА

Выходное напряжение	380 / 400 / 415 В ± %2	
Перегрузочная способность	10 с. 200% нагрузки	500% нагрузки 20 мс
Скорость коррекции	~ 1000 В/с	
Время восстановления	20 мс	
Защита по выходу	Защита нагрузки размыканием цепи при перегрузке, защита от КЗ	

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Микропроцессорное управление, электронная структура, автоматическая работа без обслуживания

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Дисплей и кнопки управления	Есть																			
Сообщение об ошибках	Высокое/низкое входное и выходное напряжение, перегрев																			
Отображение значений	Входное и выходное напряжение																			
Верхний предел защиты	Стандартное																			
Нижний предел защиты	Стандартное																			
Регулирование напряжения	Стандартное																			

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КПД	> 97% (при полной нагрузке)																			
Механический байпас	Включение/выключение стабилизатора с помощью панетного выключателя																			
Степень защиты	IP 20																			

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Рабочая температура	– 10 °C / 50 °C																			
Температура хранения	– 25 °C / 60 °C																			
Относительная влажность	< 90%, DIN (40040)																			
Рабочая высота	< 2000 м																			
Уровень шума	< 50 дБ (на расстояние 1 м)																			
Сертификаты	CE / TÜV Austria Hellas (ISO 9001)																			

ГАБАРИТЫ

ВхШхГ, см	117x41x63			127x41x63	138x50x68			142x60x88			145x120x195			160x140x120			175x180x120	190x240x155			
Вес, кг	110	120	130	170	210	230	250	270	300	760	830	900	1000	1100	1150	1650	2850	3100	3500	4000	

